



**埋込穴寸法
150×2445**



〈取り付けボルトの器具内寸法〉

ボルトの引込代は天井面から40mm以上、45mm以下にしてください。

〈使用上の注意〉


- LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 器具を改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- お手入れの際は必ず主電源を切ってください。感電の原因になります。
- 一般屋内でご使用の場合でも、オイルミストが発生するところ、メキ工場など腐食性ガス、蒸気、液体にさらされる可能性のある場所、器具周囲に硫黄成分が存在する場所ではでは使用しないでください。(一般的な食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれる場合があります。) 光学性能に影響を与える場合があります。
- ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に作動しない場合があります。
- 同時通信等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- スイッチを接地側に付けた場合、消灯後もランプが薄暗く発光する場合がありますので、必ず非接地側(電圧側)にお取り付けください。(接地極のない電源では両切りスイッチをおすすめします)
- ランプを長時間直視しないでください。健康を害する恐れがあります。

〈施工上の注意〉

- 電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
- 電源線の器具送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。
- 送り容量は10A以下でご使用ください。

△ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内水平天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないで下さい。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用して下さい。感電・火災の原因になります。
- 器具を改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。



〈組合せ・基本特性〉

器具品番	ユニット品番	セット品番	色温度	器具光束	消費電力 ^{※2} (W)		入力電流 ^{※2} (A)	
					100V	200V	100V	200V
LXBF-UK110T-W170	LXU160F-131D-110T	LX160F-124D-UK110T-W170	6500K	12455lm				
	LXU160F-138N-110T	LX160F-131N-UK110T-W170	5000K	13110lm				
	LXU160F-131W-110T	LX160F-124W-UK110T-W170	4000K	12455lm	93.2	88.4	0.94	0.45
	LXU160F-127WW-110T	LX160F-120WW-UK110T-W170	3500K	12065lm				0.37
	LXU160F-124L-110T	LX160F-118L-UK110T-W170	3000K	11800lm				
	LXU160F-98D-110T	LX160F-93D-UK110T-W170	6500K	9385lm				
	LXU160F-104N-110T	LX160F-98N-UK110T-W170	5000K	9880lm				
	LXU160F-98W-110T	LX160F-93W-UK110T-W170	4000K	9385lm	67.4	64.8	0.68	0.33
	LXU160F-95WW-110T	LX160F-90WW-UK110T-W170	3500K	9090lm				0.28
	LXU160F-93L-110T	LX160F-88L-UK110T-W170	3000K	8890lm				
	LXU160F-62D-110T	LX160F-59D-UK110T-W170	6500K	5965lm				
	LXU160F-66N-110T	LX160F-62N-UK110T-W170	5000K	6270lm				
	LXU160F-62W-110T	LX160F-59W-UK110T-W170	4000K	5965lm	42.0	41.6	0.42	0.21
	LXU160F-60WW-110T	LX160F-57WW-UK110T-W170	3500K	5765lm				0.18
	LXU160F-59L-110T	LX160F-56L-UK110T-W170	3000K	5645lm				
	LXU160F-47D-110T	LX160F-45D-UK110T-W170	6500K	4515lm				
	LXU160F-50N-110T	LX160F-47N-UK110T-W170	5000K	4750lm				
	LXU160F-47W-110T	LX160F-45W-UK110T-W170	4000K	4515lm	31.8	32.6	0.33	0.18
	LXU160F-46WW-110T	LX160F-43WW-UK110T-W170	3500K	4370lm				0.16
	LXU160F-45L-110T	LX160F-42L-UK110T-W170	3000K	4275lm				

※1 LEDユニットは必ず2本ご使用ください。

※2 器具光束・消費電力・入力電流は、LEDユニット2本使用時の数値です。

※3 設計値となりますので、詳しく述べは弊社営業まで問い合わせください。

No.	部品名	材質	数量	備考	品名			ライルクス埋込型			特記事項		
					定格電圧	器具質量 (エコパッケージ)	定格周波数	作成	検査	承認	秋山	谷藤	八巻
3	電源ユニット	-	2	LEDユニット内蔵	A C100-242V								
2	LEDユニット	-	2	別梱包		5.1Kg	50/60 Hz						
1	本体	CGC鋼板 t 0.5	1	白色塗装									
No.	部品名	材質	数量	備考									