


埋込穴寸法
150×1235

4-φ20ボルト用穴 ③ φ20電源線用穴 電源端子台



〈取り付けボルトの器具内寸法〉
ボルトの引込代は天井面から40mm以上、45mm以下にしてください。

〈使用上の注意〉

- ・LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- ・器具を改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ・お手入れの際は必ず主電源を切ってください。感電の原因になります。
- ・一般屋内でご使用の場合でも、オイルミストが発生するところ、メッキ工場など腐食性ガス、蒸気、液体にさらされる可能性のある場所、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。(一般の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれる場合があります。)光学性能に影響を与える場合があります。
- ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に作動しない場合があります。
- ・同時通信等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- ・スイッチを接地側に付けた場合、消灯後もランプが薄暗く発光する場合がありますので、必ず非接地側(電圧側)にお取り付けください。(接地極のない電源では両切りスイッチをご使用ください)
- ・ランプを長時間直視しないでください。健康を害する恐れがあります。
- ・この商品はプルスイッチ付きです。
- ・プルスイッチを強く引いたり、ぶら下がったりしないでください。落下によるケガや製品を破損する原因になります。
- ・照明器具の電源は、電子レンジやコピー機等の高ワット製品とは回路を分けてご使用ください。高ワット製品の使用時にちらつくことがあります。

〈施工上の注意〉

- ・電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
- ・電源線の器具送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。
- ・送り容量は10A以下でご使用ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は、一般通常環境の屋内水平天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ・電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用ください。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因となります。
- ・器具を改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。

〈組合せ・基本特性〉

器具品番	ユニット品番	セット品番	光源色	色温度 (K)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)		入力電流 (A)		
						100V	200V	100V	200V	242V
LXBF-UK40-W170	LXU160F-62D-40S-PS	LX160F-58D-UK40-W170-PS	昼光色	6500	5915	46.6	44.2	0.47	0.22	0.18
	LXU160F-65N-40S-PS	LX160F-62N-UK40-W170-PS	昼白色	5000	6225					
	LXU160F-62W-40S-PS	LX160F-59W-UK40-W170-PS	白色	4000	5915					
	LXU160F-60WW-40S-PS	LX160F-57WW-UK40-W170-PS	温白色	3500	5735					
	LXU160F-59L-40S-PS	LX160F-56L-UK40-W170-PS	電球色	3000	5605					
	LXU160F-46D-40S-PS	LX160F-44D-UK40-W170-PS	昼光色	6500	4460					
	LXU160F-49N-40S-PS	LX160F-46N-UK40-W170-PS	昼白色	5000	4695	33.7	32.4	0.34	0.16	0.13
	LXU160F-46W-40S-PS	LX160F-44W-UK40-W170-PS	白色	4000	4460					
	LXU160F-45WW-40S-PS	LX160F-43WW-UK40-W170-PS	温白色	3500	4320					
	LXU160F-44L-40S-PS	LX160F-42L-UK40-W170-PS	電球色	3000	4225					
	LXU160F-38N-40S-PS	LX160F-36N-UK40-W170-PS	昼白色	5000	3610					
	LXU160F-36W-40S-PS	LX160F-34W-UK40-W170-PS	白色	4000	3430					
LXU160F-34WW-40S-PS	LX160F-33WW-UK40-W170-PS	温白色	3500	3320	25.4	24.9	0.25	0.12	0.10	
LXU160F-34L-40S-PS	LX160F-32L-UK40-W170-PS	電球色	3000	3250						
LXU160F-31N-40S-PS	LX160F-29N-UK40-W170-PS	昼白色	5000	2980						
LXU160F-29W-40S-PS	LX160F-28W-UK40-W170-PS	白色	4000	2830						
LXU160F-28WW-40S-PS	LX160F-27WW-UK40-W170-PS	温白色	3500	2740						
LXU160F-28L-40S-PS	LX160F-26L-UK40-W170-PS	電球色	3000	2680						
LXU160F-23N-40S-PS	LX160F-22N-UK40-W170-PS	昼白色	5000	2255	15.9	16.3	0.16	0.09	0.08	
LXU160F-22W-40S-PS	LX160F-21W-UK40-W170-PS	白色	4000	2140						
LXU160F-21WW-40S-PS	LX160F-20WW-UK40-W170-PS	温白色	3500	2075						
LXU160F-21L-40S-PS	LX160F-20L-UK40-W170-PS	電球色	3000	2035						
LXU160F-19N-40S-PS	LX160F-18N-UK40-W170-PS	昼白色	5000	1805						
LXU160F-18W-40S-PS	LX160F-17W-UK40-W170-PS	白色	4000	1715						
LXU160F-17WW-40S-PS	LX160F-16WW-UK40-W170-PS	温白色	3500	1665	12.7	13.4	0.13	0.07	0.06	
LXU160F-17L-40S-PS	LX160F-16L-UK40-W170-PS	電球色	3000	1625						

※設計値となりますので、詳しくは弊社営業まで問い合わせください。

					品名	ラインルクス埋込型プルスイッチ付			特記事項
					取付場所	屋内水平天井埋込専用			・設計寿命 約40,000時間 ・演色性 Ra85
4	プルスイッチ	-	1		電源接続	アース付端子台			
3	電源ユニット	-	1	LEDユニット内蔵	定格電圧	AC100-242V			変更日 2020年 5月 28日
2	LEDユニット	-	1	別梱包	器具質量 (ユニット含)	2.8kg	定格周波数	50/60 Hz	作成日 2017年 2月 23日
1	本体	CGC鋼板t0.5	1	白色塗装	作成	検図	承認		アイリスオーヤマ株式会社
No.	部品名	材質	数量	備考	井上	谷藤	八巻		