

仕様


品番(セット)	品番(器具)	品番(端子箱)	品番(パイプ)	器具光束 (lm)	光源色	色温度 (K)	演色性	消費電力(W)			入力電流(A)		
								100V	200V	242V	100V	200V	242V
IR-LZBA400141V2	IR-LZBA40014H	IR-LZBA40014B	IR-LZBA40014SP	5850	昼白色	5000	Ra83	47.0	46.0	46.0	0.47	0.24	0.20

使用上のご注意

- 器具設置は、天井取付専用です。器具取付範囲は、真下(0°)で取り付けてください。
- 移動灯として使用しないでください。
- LEDの特性上、個々のLEDにより発光色や明るさにバラツキがある場合があります。また、経年によるそれらの減衰率にもバラツキがありますのでご了承ください。
- 六角ナット、平座金、ばね座金を使用して確実に固定してください。落下の原因となります。
- 周囲温度は-20°C~+40°Cの範囲でご使用ください。
- Zone1(第一類危険箇所)およびZone2(第二類危険箇所)の危険場所で使用できます。
- ケーブル工事の場合は当社指定のケーブルグランドをご使用ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 直射日光の当たる状態で点灯しないでください。短寿命の原因となります。
- 屋内外でご使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。
 - ・振動の強い場所
 - ・海岸地域など潮風による塩害を受ける地域
- ※塩害を受ける地域でご使用する場合は、当社までお問い合わせください。
 - ・腐食性ガスが発生する場所
- 水がかかる場所では、ねじ嵌合部から水が浸入しないように防水処理をしてください。
- 器具は、構造物等の平滑な面に取り付けてください。
- 安全上LEDを直視しないでください。

10	取付金具	ステンレス鋼板	1	近似マンセル10YR7/1									
9	パイプ	ステンレス鋼管	2	近似マンセル10YR7/1									
8	端子箱	アルミダイカスト	1	近似マンセル10YR7/1	品名	防爆型 FHF32形 高出力形×2灯相当 直付型照明							
7	パイプ保持具	アルミダイカスト	1	近似マンセル10YR7/1	品番	IR-LZBA400141V2		特記事項					
6	ランプ保護カバー	硬質ガラス	1		定格電圧	AC100V-242V		保護等級 IP65 防爆構造 Exde II B+H ₂ T6X 検定合格番号 TC21326					
5	下部ソケットB	アルミダイカスト	1	マンセルN9.5	周波数	50/60Hz		変更日 2023年 11月20日					
4	下部ソケットA	アルミダイカスト	1	マンセルN9.5	器具質量	11.0kg		作成日 2021年 09月17日					
3	反射板	アルミ合金	1	マンセルN9.5	設計寿命	約60,000時間							
2	側板	アルミダイカスト	1	近似マンセル10YR7/1	作成	検図	承認						
1	本体	アルミ合金	1	近似マンセル10YR7/1	千葉	尾形	八巻	 アイリスオーヤマ株式会社					
No.	部品名	材質	数量	備考									