



〈組合せ・基本特性〉

器具品番	ユニット品番	セット品番	光源色	色温度 (K)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)		入力電流 (A)		
						100V	200V	100V	200V	242V
LXBF-CL40W	LX3U190-65D-40L-LI	LX3-190-65D-CL40W-LI	昼光色	6500	6555	37.0	36.7	0.411	0.216	0.178
	LX3U190-69N-40L-LI	LX3-190-69N-CL40W-LI	昼白色	5000	6900					
	LX3U190-65W-40L-LI	LX3-190-65W-CL40W-LI	白色	4000	6555					
	LX3U190-63WW-40L-LI	LX3-190-63WW-CL40W-LI	温白色	3500	6350					
	LX3U190-62L-40L-LI	LX3-190-62L-CL40W-LI	電球色	3000	6210					
	LX3U190-48D-40L-LI	LX3-190-48D-CL40W-LI	昼光色	6500	4850	28.2	27.2	0.304	0.160	0.165
	LX3U190-51N-40L-LI	LX3-190-51N-CL40W-LI	昼白色	5000	5100					
	LX3U190-48W-40L-LI	LX3-190-48W-CL40W-LI	白色	4000	4850					
	LX3U190-46WW-40L-LI	LX3-190-46WW-CL40W-LI	温白色	3500	4690					
	LX3U190-45L-40L-LI	LX3-190-45L-CL40W-LI	電球色	3000	4590					
	LX3U190-30D-40L-LI	LX3-190-30D-CL40W-LI	昼光色	6500	3040	18.4	18.0	0.204	0.106	0.088
	LX3U190-32N-40L-LI	LX3-190-32N-CL40W-LI	昼白色	5000	3280					
	LX3U190-30W-40L-LI	LX3-190-30W-CL40W-LI	白色	4000	3040					
	LX3U190-29WW-40L-LI	LX3-190-29WW-CL40W-LI	温白色	3500	2940					
	LX3U190-28L-40L-LI	LX3-190-28L-CL40W-LI	電球色	3000	2880					

変更日

作成日 2024年 04月 03日

作成

検 図

承 認

横山

狩野

八巻

 アイリスオーヤマ株式会社