




〈付属品〉

- 器具連結パーツ × 1
(器具に同梱)
- 連結パーツ × 1
(LEDユニットに同梱)

【使用上の注意】

- ・PWM制御方式の調光器を接続してください。調光器によっては動作にばらつきが発生する場合があります。
- ・LED素子には光色、明るさにバラつきがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- ・器具を改造しないでください。落下、感電、火災の原因となります。
- ・お手入れの際は必ず主電源を切ってください。感電の原因になります。
- ・一般屋内でご使用の場合でも、オイルミストが発生するところ、メッキ工場など腐食性ガス、蒸気、液体にさらされる可能性のある場所、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。(一般の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれる場合があります。)光学性能に影響を与える場合があります。
- ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に作動しない場合があります。
- ・同時通信等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- ・ランプを長時間直視しないでください。健康を害する恐れがあります。
- ・照明器具の電源は、電子レンジやコピー機等の高ワット製品とは回路を分けてご使用ください。高ワット製品の使用時にちらつくことがあります。
- ・防犯カメラやビデオカメラを介して照射面を見た際、カメラのモニターや録画画像に縞模様やちらつきが見える場合があります。
- ・スイッチを接地側に付けた場合、消灯後もランプが薄暗く発光する場合がありますので、必ず非接地側(電圧側)にお取り付けください。(接地極のない電源では両切りスイッチをご使用ください。)
- ・点灯中や消灯直後に、器具プラスチック部品の伸縮によるきしみ音が発生することがありますが、故障や異常ではありません。

【施工上の注意】

- ・電源線の引き込み穴から余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
- ・電源線の器具送り配線は、天井裏に電源線に戻して配線することを推奨します。
- ・器具設置面は凸凹のないよう、処理を施して取付けてください。

【安全に関するご注意】

- ・この器具は、一般通常環境の屋内水平天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下、感電、火災の原因になります。
- ・電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%以内でご使用ください。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電、火災の原因になります。
- ・器具を改造しないでください。落下、感電、火災の原因となります。
- ・送り容量は6A以下でご使用ください。

					取付場所	屋内水平天井直付専用
					電源接続	端子台
4	エンドパーツ	ポリカーボネート	2	取り外し可能	質量(ユニット含)	0.93kg
3	電源ユニット	—	1	LEDユニット内蔵	定格電圧	AC100~242V
2	LEDユニット	—	1	別梱包	定格周波数	50/60 Hz
1	直付型本体	アルミニウム	1		作成	検図 承認
No.	部品名	材質	数量	備考	宮田	谷藤 八巻

特記事項

- ・演色性 Ra85
- ・光束維持時間 約40,000時間
- ・PWM調光対応
- ・調光範囲 5~100%

変更日

作成日 2025年 05月 27日

アイリスオーヤマ株式会社

【組合せ・基本特性】

器具品番	ユニット品番	セット品番	筐体色	光源色	色温度 (K)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)			入力電流 (A)		
							100V	200V	242V	100V	200V	242V
EGSLB-CL09	EGSB UW-39N-09-D	EGSBW-39N-CL09-D	白色	昼白色	5000	3900	23.0	22.5	22.3	0.23	0.12	0.09
	EGSB UW-37W-09-D	EGSBW-37W-CL09-D		白色	4000	3700						
	EGSB UW-35WW-09-D	EGSBW-35WW-CL09-D		温白色	3500	3590						
	EGSB UW-35L-09-D	EGSBW-35L-CL09-D		電球色	3000	3510						
	EGSB UW-33L27-09-D	EGSBW-33L27-CL09-D		電球色	2700	3390						
	EGSB UW-19N-09-D	EGSBW-19N-CL09-D		昼白色	5000	1950	12.2	12.0	11.9	0.12	0.06	0.04
	EGSB UW-18W-09-D	EGSBW-18W-CL09-D		白色	4000	1850						
	EGSB UW-17WW-09-D	EGSBW-17WW-CL09-D		温白色	3500	1790						
	EGSB UW-17L-09-D	EGSBW-17L-CL09-D		電球色	3000	1750						
	EGSB UW-16L27-09-D	EGSBW-16L27-CL09-D		電球色	2700	1690						
	EGSB UB-33N-09-D	EGSBB-33N-CL09-D	黒色	昼白色	5000	3350	23.0	22.5	22.3	0.23	0.12	0.09
	EGSB UB-31W-09-D	EGSBB-31W-CL09-D		白色	4000	3180						
	EGSB UB-30WW-09-D	EGSBB-30WW-CL09-D		温白色	3500	3080						
	EGSB UB-30L-09-D	EGSBB-30L-CL09-D		電球色	3000	3010						
	EGSB UB-29L27-09-D	EGSBB-29L27-CL09-D		電球色	2700	2910						
	EGSB UB-16N-09-D	EGSBB-16N-CL09-D		昼白色	5000	1670	12.2	12.0	11.9	0.12	0.06	0.04
	EGSB UB-15W-09-D	EGSBB-15W-CL09-D		白色	4000	1590						
	EGSB UB-15WW-09-D	EGSBB-15WW-CL09-D		温白色	3500	1530						
	EGSB UB-15L-09-D	EGSBB-15L-CL09-D		電球色	3000	1500						
	EGSB UB-14L27-09-D	EGSBB-14L27-CL09-D		電球色	2700	1450						

※光束はJIS C 8105 (照明器具-第3部:性能要求事項通則 A.9.2 光束)、
消費電力はJIS C 8105 (照明器具-第3部:性能要求事項通則 7.5 入力特性)、
演色性RaはJIS C 8105 (照明器具-第3部:性能要求事項通則 A.9.6 平均演色評価数Ra)に規定する性能に準じています。

特記事項

・演色性 Ra85
・光束維持時間 約40,000時間
・PWM調光対応
・調光範囲 5~100%

変更日

作成日 2025年 05月 27日

 アイリスオーヤマ株式会社

作成	検図	承認
宮田	谷藤	八巻