



第三角法(単位:mm) ※本品は開発中のため、製品の仕様は予告なく変更することがあります。

〈組合せ・基本特性〉

器具品番	ユニット品番	セット品番	光源色	色温度 (K)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)		入力電流 (A)		
						100V	200V	100V	200V	242V
LXBF-KK40-W250	LX4U190-69D-40S-LI	LX4-190-69D-KK40-W250-LI	昼光色	6500	6560	37.5	36.7	0.380	0.200	0.180
	LX4U190-69N-40S-LI	LX4-190-69N-KK40-W250-LI	昼白色	5000	6760					
	LX4U190-69W-40S-LI	LX4-190-69W-KK40-W250-LI	白色	4000	6760					
	LX4U190-69WW-40S-LI	LX4-190-69WW-KK40-W250-LI	温白色	3500	6560					
	LX4U190-69L-40S-LI	LX4-190-69L-KK40-W250-LI	電球色	3000	6355					
	LX4U190-52D-40S-LI	LX4-190-52D-KK40-W250-LI	昼光色	6500	4845	28.2	27.2	0.290	0.150	0.130
	LX4U190-52N-40S-LI	LX4-190-52N-KK40-W250-LI	昼白色	5000	5000					
	LX4U190-52W-40S-LI	LX4-190-52W-KK40-W250-LI	白色	4000	5000					
	LX4U190-52WW-40S-LI	LX4-190-52WW-KK40-W250-LI	温白色	3500	4845					
	LX4U190-52L-40S-LI	LX4-190-52L-KK40-W250-LI	電球色	3000	4700					
	LX4U190-32D-40S-LI	LX4-190-32D-KK40-W250-LI	昼光色	6500	3135	18.4	18.0	0.190	0.120	0.110
	LX4U190-32N-40S-LI	LX4-190-32N-KK40-W250-LI	昼白色	5000	3235					
	LX4U190-32W-40S-LI	LX4-190-32W-KK40-W250-LI	白色	4000	3235					
	LX4U190-32WW-40S-LI	LX4-190-32WW-KK40-W250-LI	温白色	3500	3135					
	LX4U190-32L-40S-LI	LX4-190-32L-KK40-W250-LI	電球色	3000	3040					

※設計値となりますので、詳しくは弊社営業まで問い合わせください。

変更日

作成日 2025年 12月 12日

作成

検 図

承認

横山

土居

鈴木

 アイリスオーヤマ株式会社