

品番	仕上色	質量 (kg)	使用 湿度	使用 温度
DRCL-ECW	ホワイト	0.006	10% ~ 85%	5°C ~ 35°C
DRCL-ECB	ブラック			


⚠️(警告)

- 施工の際、下記の内容を必ず守ってください。
 - 定格電圧・定格電流(125V、15A以内)で使用する
 - 接続部品はダクトレールの奥まで確実に差し込む
 - 各ねじは確実に締め付ける
 - 壁面や傾斜天井に取り付ける場合はレールカバーを取り付ける
 - 感電・火災・落下の原因になります。
- 別売品のダクトレールの取扱説明書を確認し、施工してください。
- 取扱説明書内の『警告』『注意』『取り付けかた』を守って施工してください。施工が正しくないと、感電・火災・落下の原因になります。
- 施工の際、下記のことを行わないでください。
 - 無理な力を加える
 - 振動や衝撃を与える
 - アースが必要な場合に、本製品を使用する
 - 感電・火災・落下の原因になります。

エンドキャップを取り付ける

エンドキャップをダクトレールの末端に差し込み、固定ねじを締めつけてください。

※必ず末端に取り付けてください。



5					品名	エンドキャップ	特記事項
4					変更日	2020年 08月 19日	
3					作成日	2020年 05月 06日	
2					作成	検図	承認
1	本体	ABS	1		大久保	笹嶋	八巻
No.	部品名	材質	数量	備考			