

使用上のご注意


- 照明器具の電源は、電子レンジやコピー機等の高ワット製品とは回路を分けてご使用ください。高ワット商品の使用時にちらつくことがあります。
- ビデオカメラや防犯カメラを通して照射された面を見た時の画像に、ちらつきや縞模様が見られる場合があります。

型番	LSB100-0627NCAB-A	LSB100-0635NCAB-A	LSB100-0650NCAB-A
取付場所	屋内天井埋込専用		
調光方式	非調光 ※調光器は使用できません		
明るさ	白熱灯60形相当		
定格光束	380lm	405lm	425lm
消費電力	4.5W		
エネルギー消費効率	84.4lm/W	90.0lm/W	94.4lm/W
色調	電球色(2700K)	温白色(3500K)	昼白色(5000K)
演色性	Ra85		
1/2ビーム角	108°		
定格電圧	AC100V		
入力電流	0.075A		
定格周波数	50/60Hz共用		
送り端子台	有(6Aまで)		
適合電線	CuΦ1.6またはΦ2.0単線		
設計寿命	40000時間		
器具質量	0.165kg		

埋込必要高	近接限度

△ 安全に関するご注意

- プローライグ工法、マット敷工法で断熱施工された天井のみで取り付ける。
日本照明工業会、断熱施工用SB形ダウンライト適合品です。その他の特殊な断熱施工された天井には取り付けないでください。
火災の原因になります。
- 器具重量に耐える所に取り付ける
ロックホールなどのやわらかい造営面に取り付けないでください。造営材破損や器具の転倒・落下による火災や感電の原因になります。
- 湿気の多い場所や浴室には取り付けない
水気のある場所には取り付けないでください。
湿気により絶縁不良となり、漏電や感電の原因になります。
- 定格電圧100V±6%以内の電源電圧で使用する
電源電圧が、器具に表示された定格電圧の±6%以内であることを確認してから、器具の取付、配線を行ってください。
誤って使用すると、短寿命・火災の原因になります。



施工に関するご注意
表面に1mm以上の凹凸のある天井はザグリをし、平らにして取り付けてください。そのまま取り付けると、光モレ、気密性の低下の原因となります。

7	保護チューブ	軟質PVC	4	—
6	端子台カバー	シリコンゴム	1	—
5	端子台	PSE	1	—
4	天井バネ	バネ鋼SUS	2	—
3	前面カバー	ポリカーボネート	1	乳白色
2	枠パッキン	EVA	1	—
1	バッフル	アルミ黒塗装	1	黒色
No.	部品名	材質	数量	備考

品名	高気密SB形LEDダウンライト	特記事項
		商品の仕様は予告なく変更することがあります。
作成	検図	承認
畠山	谷藤	八巻
		更新日 2019年11月19日 作成日 2019年10月29日
		アイリスオーヤマ株式会社