ECOHiLUX

品　名	ローグレアユニバーサルダウンライト



【埋込穴寸法】









光源色	色温度	器具光束(※1)	品　番	1/2ビーム角(※1)
昼白色	5000K	1100lm	UV11N8-10L1W-D	15°
白色	4000K	1089lm	UV11W8-10L1W-D	
温白色	3500K	1089lm	UV11WW8-10L1W-D	
電球色	3000K	1067lm	UV11L38-10L1W-D	
電球色	2700K	1023lm	UV11L28-10L1W-D	

(※1)保証値ではありません。

⚠安全に関するご注意

■断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。火災の原因になります。設置の際は、器具と断熱材、防音材、造営材等と、図のような空間を設けて施工ください。



■ロックウール等のやわらかい天井に取り付けないでください。天井材破損、器具落下の原因になります。
■接地（アース）工事を確実に行ってください。電源には接地工事が必要です。入力電圧が150V以上300V以下のものはD種（第3種）接地工事を「電気設備技術基準」に準じて施工してください。接地工事が不完全な場合、感電の原因になります。
■この器具は屋内専用で、5～35℃・湿度10～85%の範囲でご使用ください。
■器具は下向き以外で使用しないでください。また、傾斜天井、壁などには取り付けできません。発熱により寿命が短くなる原因になります。
■点灯時、光を直視しないでください。目を痛める可能性があります。

LED専用

使用上のご注意

●器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。器具と音響製品を離してご使用ください。
●LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
●照射面や照射距離が近い場合、光ムラが発生する場合があります。
●照明器具の電源は、電子レンジやコピー機等の高ワット製品とは回路を分けてご使用ください。高ワット製品の使用時にちらつくことがあります。
●防犯カメラやビデオカメラを介して照射面を見た際、カメラのモニターや録画画像に縞模様やちらつきが見える場合があります。
●点灯中や消灯直後に、器具プラスチック部品の伸縮によるきしみ音が発生することがありますが、故障や異常ではありません。
●粉塵・オイルミスト・引火性ガスや虫の発生する場所では使用しないでください。器具落下、感電、発熱、火災の原因となります。

No.	部品名	材　質	数量	備　考
9				
8	ハーネス	—	1	
7	電源ユニット	—	1	
6	LED	—	1	
5	取付用バネ	ステンレス鋼板	3	
4	レンズ	ポリカーボネート	1	
3	リフレクタ	アルミ	1	
2	本体	ポリカーボネート、アルミ	1	
1	フレーム	アルミ	1	白塗装

屋内 天井埋込専用			
定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V
消費電力	11.7W	11.7W	11.7W
入力電流	0.210A	0.127A	0.110A
周 波 数	50/60Hz		
器具質量	0.45kg		

作成	検図	承認
茂木	土居	鈴木

特記事項
・PWM調光対応（5～100%）
・演色性 Ra83
・光束維持時間 約40,000時間（光束維持率70%）

変更日　2026年　02月　24日
作成日　2020年　06月　17日

アイリスオーヤマ株式会社

第三角法（単位：mm）　※製品の仕様は予告なく変更することがあります。