





【埋込穴寸法】




光源色	色温度	器具光束	品番	1/2 <sup>(※1)</sup> ビーム角
昼白色	5000K	1100lm	UV11N8-10L1W-D	
白色	4000K	1089lm	UV11W8-10L1W-D	
温白色	3500K	1089lm	UV11WW8-10L1W-D	15°
電球色	3000K	1067lm	UV11L38-10L1W-D	
電球色	2700K	1023lm	UV11L28-10L1W-D	

(※1)保証値ではありません。

## △ 安全に関するご注意

■断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。  
火災の原因になります。設置の際は、器具と断熱材、防音材、造営材等、  
図のような空間を設けて施工ください。



■ロックワール等のやわらかい天井に取り付けないでください。  
天井材破損、器具落下の原因になります。  
■接地(アース)工事を確実に行ってください。電源には接地工事が必要です。入力  
電圧が150V以上300V以下のものはD種(第3種)接地工事を「電気設備技術基準」  
に準じて施工してください。  
接地工事が不完全な場合、感電の原因になります。  
■この器具は屋内専用で、5~35°C、湿度10~85%の範囲でご使用ください。  
■器具は下向き以外で使用しないでください。また、傾斜天井、壁などには取り付け  
できません。発熱により寿命が短くなる原因になります。  
■点灯時、光を直視しないでください。目を痛める可能性があります。

LED  
専用

## 使用上のご注意

- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。  
器具と音響製品を離してご使用ください。
- LEDにはハラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 照射面や照射距離が近い場合、光ムラが発生する場合があります。
- 照明器具の電源は、電子レンジやコピー機等の高ワット製品とは回路を分けて  
ご使用ください。高ワット製品の使用時にちらつきことがあります。
- ビデオカメラや防犯カメラを通して照射された面を見た時の画像に、ちらつきや  
縞模様が見られる場合があります。
- 点灯中や消灯直後に、器具プラスチック部品の伸縮によるきしみ音が発生するこ  
とがありますが、故障や異常ではありません。
- 粉塵・オイルミスト・引火性ガスや虫の発生する場所では使用しないでください。  
器具落下、感電、発熱、火災の原因となります。

屋内 天井埋込専用					特記事項			
9					定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V
8	ハーネス	—	1		消費電力	11.7W	11.7W	11.7W
7	電源ユニット	—	1		入力電流	0.210A	0.127A	0.110A
6	LED	—	1		周波数	50/60Hz		変更日
5	取付用バネ	ステンレス鋼板	3		器具質量	0.45kg		作成日 2020年 06月 17日
4	レンズ	ポリカーボネート	1		作成	検査	承認	
3	リフレクタ	アルミ	1		伊久間	谷藤	八巻	
2	本体	ポリカーボネート、アルミ	1	白塗装				
1	フレーム	アルミ	1					
No.	部品名	材質	数量	備考				

第三角法 (単位: mm)