



■付属品
化粧ネジ(×2) フランジネジ(×2)



保護シール(×4)



〈基本特性〉

品番	光源色	色温度 (K)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	入力電流 (A)
KT4N-18TC	昼白色	5000	400	4.4	0.08
KT4WW-18TC	温白色	3500			

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内専用器具です。屋外などの湿気が多い場所や雨水のかかる場所では使用しないでください。(漏電・感電の原因)
- ・棚下取り付け専用です。器具重量に耐える場所に取り付けてください。(火災・感電・落下による破損、怪我の原因)
- ・調光器は使用できません。(破損・不点灯・発火の原因)
- ・器具を紙や布などの可燃物でおおって使用しないでください。(火災・変形・変色の原因)
- ・交流100Vで使用してください。(火災・感電の原因)
- ・取り付け、取り外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- ・温度の高い場所で使用しないでください。(火災の原因)
- ・温度が高くなる機器を近くに置かないでください。(器具故障の原因)
- ・薬品は使用しないでください。(器具やカバーの変形、火災の原因)
- ・器具を水洗いしないでください。(火災・感電の原因)
- ・粉塵、オイルミスト、引火性ガスの発生する場所には取り付けしないでください。(発煙・発火の原因)
- ・コンセントは1000Wを超えて使用しないでください。(火災の原因)
- ・コンセントは濡れた手で触らないでください。(感電の原因)

■ご使用上のご注意

- ・LED光源にはばらつきがあるため、同じ形式・形状の商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ラジオ・ワイヤレス機器はなるべく照明器具から離して使用してください。雑音が入ることがあります。

■施工上のご注意

- ・棚板の板厚をご確認の上適切なネジをご使用ください。
- ・棚板の電源線配線用穴はΦ20以上の穴をあけてください。

No.	部品名	材質	数量	備考	品名	LEDキッチン手元灯 棚下専用	特記事項
7	端子台		1		品名	LEDキッチン手元灯 棚下専用	特記事項 ・演色性 Ra85 ・棚下取付専用
6	コンセント		1				
5	電源スイッチ		1		定格電圧	AC100V	
4	サイドカバー	PBT	2		周波数	50/60Hz	
3	電源カバー	アルミニウム	1	白塗装	器具質量	0.29kg	変更日 2024年 08月 02日
2	LEDライトカバー	ポリカーボネート	1		設計寿命	約40,000時間	作成日 2021年 03月 08日
1	本体	SGCC	1		作成	検図	承認
No.	部品名	材質	数量	備考	畠山	谷藤	雨宮

