



※照明器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書をお読みください。

器具取付	ストレートポール型
ガイドライン タイプ	連続照明 一般国道/3車線道路 h,i
建電協器具形式	KCE100-3(-J)



初期光束補正 機能付	定格光束値の 80%以上
ソフトスタート 機能付	100%点灯迄 約5秒後

使用温度 $-20^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$

定格寿命時間 60,000時間

光束維持率 80%

防塵 灯具 IP23

防水 LEDユニット収容部 IP44

性能 電源ユニット収容部 IP44



設計許容風速 60m/s

受圧 正面方向 0.038m^2

面積 側面方向 0.038m^2

適合 ポール先端 $\phi 60.5/\phi 48.6/\phi 34.0$

ポール 挿入寸法 120mm



△ 安全上のご注意

- この器具は下記の環境、条件下では使用しないでください。器具落下、感電、発熱、火災の原因となります。
 - ・激しい振動や衝撃の加わる場所、常時振動のある場所。
 - ・大量に水がかかったり、浸水や常に高湿度になるおそれがある場所。
 - ・器具上に枯葉、ごみ、虫の死骸などが溜まる可能性のある場所。
 - ・粉塵、オイルミスト、引火性ガス、蒸気、液体にさらされる可能性のある場所。
 - ・メッキ工場など腐食性ガス、蒸気、液体にさらされる可能性のある場所。
 - ・器具に1mを超える積雪、凍結、つららが発生するおそれのある場所。
 - ・風速60m/sを超える風の吹く可能性のある場所。
- 指定された取付方向以外では使用しないでください。器具の落下や火災の原因となります。
- 器具の取り付けは、「取扱説明書」に従い確実に行ってください。取り付けに不備があると火災、感電、器具落下によるケガのおそれがあります。

使用上のご注意

- LED、電源装置は標準組み込みです。LEDユニットだけの交換はできません。予めご了承ください。
- この器具は、ストレートポール取付専用です。
- 道路灯以外の特殊用途や特殊環境では使用しないでください。
- 電源線は $\phi 2$ 、 3.5mm^2 以下をご使用ください。
- 丸形電源ケーブルを使用する場合は、端子台収容部のケーブルグランド用シールを付属の丸形電源専用ケーブルのシールに付替えてご使用ください。
- ポール側の抜け止めボルト用穴及び落下防止ワイヤー用の加工は予め左記の加工を施してください。
- LED素子には明るさ、光色にバラツキがあります。同じ品番の商品でも明るさ、光色が異なる場合があります。予めご了承ください。
- LEDを直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- 点灯直後に結露することがありますが、使用中に解消します。ご了承ください。
- 防犯カメラやビデオカメラを介して照射面を見た際、カメラのモニターや録画画像に縞模様やちらつきが見える場合があります。
- 塩害地域でご使用する場合は使用環境により劣化が進行する場合があります。

No.	部品名	材質	数量	備考
1	本体	アルミダイカスト	1	ポリエチレン粉体塗装
2	電源カバー	アルミダイカスト	1	ポリエチレン粉体塗装
3	ポール受け	アルミダイカスト	1	ポリエチレン粉体塗装
4	発光部カバー	強化ガラス(t4)	1	透明

※日塗工番号の□は年号が入ります。

※品番の□□の中には製品色が入ります。

製品色 BR(景観色):日塗工番号:□19-20B相当

GR(グレー):日塗工番号:N-70相当

質量	図法	単位	品名	LED道路灯
5.2kg	第三角法	mm		
			品番	RD72S-L4HI-N-□□-V2
			作成	検図
				承認
			図番	LK0518-K01-382
			波多江	笠嶋
				八巻
				アイリスオーヤマ株式会社