



使用に関するお願い

1. 器具の取付けの際は、器具取付金具と器具本体の取付穴を合わせて、ストッパーを器具のガルマ穴に確実に取付けてください。
2. 口出線付(2本、長さ1150mm、棒端子付)
3. ローレットナットは同梱されておりませんので、誘導灯本体に付属のものをご使用ください。
4. 取付ボルトの長さは、右図の用にしてください。
5. 吊下げ高さの変更の際は、別途ご相談ください。

天井面

15以下



▲ 安全に関するご注意

1. ルクセントLEDs誘導灯(天井直付、天井・壁直付兼用形専用)用吊具です。指定外器具の取付けはできません。落下の原因となります。
2. 誘導灯用吊具です。振動のある場所、開放廊下等、風の強い場所で使用される場合は揺れる恐れがありますので、ワイヤーステーなどで補強工事をしてください。落下の原因となります。
3. 水平な天井に取付けてください。傾斜天井には使用できません。落下の原因となります。

検認	8					誘導灯 直付形専用 部品	
白井	7					吊具	
	6					形名	C149P
照査	5	器具取付金具	鋼板 t0.8	1	白色塗装	適合ランプ	-
	4	吊下パイプ	薄鋼電線管 φ15.9	1	白色塗装		W. 数
大川	3	ハンガブッシュ	合成樹脂	1	白色	器具質量	
	設計・改定	2	吊下金具	鋼板 t0.8	1	亜鉛めっき	図番
大屋		1	カバー	鋼板 t0.5	1	白色塗装	
	部番		部品名	材質・材厚	数	備考	

1011 CA

単位 mm 第 3 角 法