


取付寸法図



⚠ 安全に関するご注意

- ・ 異常を感じたら速やかに電源を切ってください。
- ・ 調光器に取り付ける際は、調光器対応LED電球を使用してください。(不点灯・破損・発煙・短寿命の原因)
- ・ 定格電圧(100V) ± 6%以内の電源電圧で使用してください。(短寿命・火災の原因)
- ・ 湿気の多い場所、雨水のかかる場所に取り付けしないでください。(漏電・感電の原因)
- ・ 屋内専用で、適正温度(5°C ~ 30°C・湿度10 ~ 85%の範囲)で使用してください。(絶縁不良・感電の原因)
- ・ 取り付け及び保守作業の際は、必ず電源を切ってください。(感電・器具破損の原因)
- ・ 施工は、施工説明にしたがい確実に行ってください。(落下・感電・火災の原因)

適合ランプ

ランプ品番	ランプ光束	色温度	演色性	消費電力	品名	LED小型シーリングライト	
LDA4L-G-E17-4T5	440lm	2700K(電球色)	Ra83	4.4W	品番	CLYP-E17W	特記事項 ※電球は別売です
					定格電圧	100V	
					周波数	50/60Hz	
					器具質量	約0.3kg	
					口金	E17	変更日 2019年3月18日
2	カバー	ポリカーボネード	1	乳白	設計寿命	約40,000時間	作成日 2013年5月30日
1	本体	ポリプロピレン	1	ホワイト	作成	検図	承認
No.	部品名	材質	数量	備考	岸本	奥村	八巻