


### ⚠ 安全に関するご注意

- 異常を感じたら速やかに電源を切ってください。
- 調光器に取り付ける際は、調光器対応LED電球を使用してください。(不点灯・破損・発煙・短寿命の原因)
- 定格電圧(100V)±6%以内の電源電圧で使用してください。(短寿命・火災の原因)
- 湿気の多い場所、雨水のかかる場所に取り付けないでください。(漏電・感電の原因)
- 屋内専用で、適正温度(5°C~30°C・湿度10~85%の範囲)で使用してください。(絶縁不良・感電の原因)
- 取り付け及び保守作業の際は、必ず電源を切ってください。(感電・器具破損の原因)
- 施工は、施工説明にしたがい確実に行ってください。(落下・感電・火災の原因)



### 適合ランプ

ランプ品番	ランプ光束	色温度	演色性	消費電力	品名	枠付LED小型シーリングライト	特記事項 ※ 電球は別売です	
品番	CLYW-E17G/W							
LDA4L-G-E17-4T5	440lm	電球色(2700K)	Ra83	4.4W	定格電圧	100V		
					周波数	50/60Hz		
					器具質量	約0.5kg		
2 カバー	ポリカーボネード	1	乳白		口金	E17	変更日 2019年3月18日	
1 本体	鋼板 t0.6	1	W:W30白半ツヤ塗装 G:金色ヘアライン	設計寿命	約40,000時間		作成日 2013年5月13日	
No.	部品名	材質	数量	備考	作成	検図	承認	
					岸本	奥村	八巻	

第三角法 (単位:mm)