



取付寸法図

⚠ 安全に関するご注意

- ・ 異常を感じたら速やかに電源を切ってください。
- ・ 調光器に取り付ける際は、調光器対応LED電球を使用してください。(不点灯・破損・発煙・短寿命の原因)
- ・ 定格電圧(100V)±6%以内の電源電圧で使用してください。(短寿命・火災の原因)
- ・ 湿気の多い場所、雨水のかかる場所に取り付けしないでください。(漏電・感電の原因)
- ・ 屋内専用で、適正温度(5°C~30°C・湿度10~85%の範囲)で使用してください。(絶縁不良・感電の原因)
- ・ 取り付け及び保守作業の際は、必ず電源を切ってください。(感電・器具破損の原因)
- ・ 施工は、施工説明にしたがい確実に行ってください。(落下・感電・火災の原因)

適合ランプ

ランプ品番	ランプ光束	色温度	演色性	消費電力
LDA4L-G-E17-4T5	440lm	電球色(2700K)	Ra83	4.4W

品名		枠付LED小型シーリングライト		
品番	CLYW-E17N	特記事項		
定格電圧	100V	※ 電球は別売です		
周波数	50/60Hz			
器具質量	約0.4kg			
口金	E17	変更日	2019年3月18日	
設計寿命	約40,000時間	作成日	2013年5月13日	
作成	検図	承認		
岸本	奥村	八巻		

第三角法(単位:mm)