


取付寸法図



安全に関するご注意

- 異常を感じたら速やかに電源を切ってください。
- 調光器に取り付ける際は、調光器対応LED電球を使用してください。(不点灯・破損・発煙・短寿命の原因)
- 定格電圧(100V)±6%以内の電源電圧で使用してください。(短寿命・火災の原因)
- 湿気の多い場所、雨水のかかる場所に取り付けないでください。(漏電・感電の原因)
- 屋内専用で、適正温度(5°C~30°C、湿度10~85%の範囲)で使用してください。(絶縁不良・感電の原因)
- 取り付け及び保守作業の際は、必ず電源を切ってください。(感電・器具破損の原因)
- 施工は、施工説明にしたがい確実に行ってください。(落下・感電・火災の原因)



適合ランプ

ランプ品番	ランプ光束	色温度	演色性	消費電力	品名	LED小型シーリングライト			
LDA4L-G-E17-4T5	440lm	電球色(2700K)	Ra83	4.4W	品番	CLKH-E17W			
定格電圧	100V				特記事項				
					※電球は別売です				
					周波数	50/60Hz			
					器具質量	約0.4kg			
					口金	E17			
2					設計寿命	約40,000時間			
1 本体	鋼板 t1.0	1	W30白半ツヤ塗装		作成	検図	承認		
No. 部品名	材質	数量	備考		岸本	奥村	八巻		

第三角法 (単位:mm)