



**照射距離について**

●照射距離により被照射面が  
変色・変質するおそれがあり  
ます。被照射物との距離は  
10cm以上離してください。

**⚠ 安全に関するご注意**

- 適合ランプ以外では使用しないでください。特に白熱灯を使用すると火災、感電の原因となります。
- 異常を感じたら速やかに電源を切ってください。
- 定格電圧(100V)±6%以内の電源電圧で使用してください。(短寿命・火災の原因)
- 適正温度(5°C~30°C)で使用してください。(火災の原因)
- 取り付け及び保守作業の際は、必ず電源を切ってください。(感電・器具破損の原因)
- 施工は施工説明にしたがい確実に行ってください。(落下・感電・火災の原因)
- 土壌のしっかりしたところに設置してください。(器具倒れの原因)
- アース工事を行ってください。(感電の原因)

**器具の設置について**

●以下のような場所には設置しないでください。

●施工は土壌のしっかりとした  
平らな場所に行ってください。  
土質のやわらかいところに設  
置する場合は、コンクリート  
などで基礎を設けるなどして  
十分に固定してください。

●ポール内部には湿気や水気が  
たまりやすくなります。砂利・  
川砂などを用いて排水処理を  
行ってください。

適合ランプ

ランプ品番	ランプ光束	色温度	演色性	消費電力
LDA6L-G-6T7	810lm	2700K(電球色)	Ra83	6.3W

No.	部品名	材質	数量	備考
2	カバー	ガラス	1	乳白
1	本体	アルミ	1	シルバー:アクリル焼付け塗装 ブラック:ポリエステル粉末塗装

品名	エクステリアLEDガーデンライト センサータイプ	
品番	TEE6-E26SMS/BMS	特記事項
定格電圧	AC100V	人感センサー付 防雨形 ※電球は別売です
周波数	50/60Hz	
器具質量	約2.5kg(ランプ含む)	
口金	E26	変更日 2021年 07月02日
設計寿命	約40,000時間	作成日 2013年 05月22日
作成	検図	承認
岸本	岸本	奥村

