

△ 安全に関するご注意


- 屋内で、適正温度(5~35°C)および適正湿度(10~85%RH)で使用する。
屋外や高温で使用すると、感電や火災・短寿命の原因になります。
- 定格電圧(100V)±6%以内の電源電圧、定格周波数(50/60Hz)で使用する。
電源電圧が定格電圧の±6%以内であること、周波数が定格周波数であることを確認してから、ランプを取り付けてください。間違って使用すると、短寿命・火災の原因になります。
- 器具に過度な力を加えたり、過剰な力のかかるところに取り付けない。
器具破損の原因になります。
- 高温の場所、直射日光の当たる場所には取り付けない。
高温の場所(35°Cを超える場所)、直射日光の当たる場所には取り付けないでください。腐食・落下の原因になります。
- 硫黄成分がある場所には取り付けない。
一般屋内で使用する場合でも、器具周辺に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。光学性能に影響を与える場合があります。(一般的な食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。)
- ランプは使用可能電球を使用する。
白熱電球や蛍光灯電球、消費電力の大きなLED電球は使用できません。
- シェードに硬いものをぶつけない。ガラス製ですので破損するだけの原因になります。
- 定期的に点検する。
設置して8~10年経つと、外観に異常がなくとも劣化は進行します。数年に1回は専門家(工事店・電気店)による点検を実施してください。点検せずに長時間使用を続けると、まれに発煙・発火・感電の原因になります。
- 光を直視しない。
点灯中にランプを直視しないでください。目を傷める場合があります。
- 使用中、使用直後の触らない。
点灯中や消灯直後は、器具が高温になっていることがあるため触らないでください。やけどの原因になります。

適合ランプ

ランプ品番	ランプ光束	色温度	演色性	消費電力
LDG5L-H-E17-WP	540lm	2700K(電球色)	Ra83	4.9W

照射距離について

- 照射距離が近いと被照射物が変色・変質するおそれがあります。被照射物との距離は10cm以上離してください。



使用可能電球

- アイリスオーヤマ販売 LED電球
 - LDG5L-H-E17-WP
- 消費電力4.4Wまでの LEDランプ

※この器具はLED専用です。
白熱電球や蛍光灯電球は使用できません。

8	引掛シーリングボディ	1	品名	LEDシャンデリア	Talvi タルヴィ
7	引掛シーリングキャップ	1	品番	SHTV-8E17	特記事項
6	下面カバー	1	定格電圧	100V	※電球は別売です
5	取付板	1	周波数	50/60Hz	
4	ソケット	8	器具質量	4.5kg	
3	ランプ	540lm 4.9W	口金	E17	更新日
2	本体	1	設計寿命	約40,000時間	初回作成日 2016年1月8日
1	カバー	8	作成	検図	
No.	部品名	材質	千葉	承認	IRIS アイリスオーヤマ株式会社
		数量	奥村	備考	八巻