



【仕様】

品番	ILW-85GC2
寸法	幅約125×奥行約140×高さ約300mm (クリップ含む)
製品重量	約680g
電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	付属LED電球:7.0W
	適合電球:60形相当
色温度	約5000K(昼白色相当)
全光束	810lm
電源コード長さ	約5m
付属電球	LDA7N-G-C2

使用上のご注意

- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 表示が発光するスイッチに使用した場合、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に以上がなくても劣化は進行します。点検交換をお勧めします。
- 点検せずに長時間使い続けると、まれに火災・感電・落下などにいたる場合があります。
- ラジオ、ワイヤレス方式の機器は、なるべく照明器具から離してご使用ください。雑音が入る可能性があります。
- 間引き点灯の場合は、分岐回路を設け、そのスイッチで消灯してください。
- 点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らないでください。やけどの原因になります。
- 点灯時に光を直視しないでください。目を痛める可能性があります。
- 器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置かないでください。器具が過熱し、火災・感電・落下の原因になります。

▲警告

- 点灯異常の際は電源を切り、電源プラグを抜く。(火災・落下によるけがの原因)
- 紙や布でおおったり、燃えやすいものに近づけたりしない。(火災の原因)
- 器具の分解、改造及び部品を追加変更したり塗装したりしない。(落下・感電・変形・火災の原因)
- 屋外や水に濡れる場所では使用しない。(感電・火災の原因)

7					品名 LEDワークライト クリップライト	特記事項 商品の仕様は予告なく変更することがあります。		
6	電源プラグ	PVC	1	黒色				
5	ランプ		1	LED電球(E26)				
4	本体	SUS	1					
3	グリップ	PBT	1	黒色				
2	クリップ	SUS	1					
1	電源コード	VCT 0.75mm ² 黒色	1					
No.	部品名	材質	数量	備考	作成 古澤	検図 奥村	承認 八巻	作成日 初回作成日 2017年 7月 13日