



本体カラー	光源色	色温度 (※1)	1/2ビーム角: 中角 (19°)		1/2ビーム角: 広角 (35°)	
			品番	器具光束(※1)	品番	器具光束(※1)
ホワイト	昼白色	5000K	SP32N-MLW	3200lm	SP32N-WLW	3200lm
	白色	4000K	SP32W-MLW	3200lm	SP32W-WLW	3200lm
	温白色	3500K	SP32WW-MLW	3190lm	SP32WW-WLW	3190lm
	電球色	3000K	SP32L30-MLW	3150lm	SP32L30-WLW	3150lm
	電球色	2700K	SP32L27-MLW	3020lm	SP32L27-WLW	3020lm
ブラック	昼白色	5000K	SP32N-MLB	3200lm	SP32N-WLB	3200lm
	白色	4000K	SP32W-MLB	3200lm	SP32W-WLB	3200lm
	温白色	3500K	SP32WW-MLB	3190lm	SP32WW-WLB	3190lm
	電球色	3500K	SP32L30-MLB	3150lm	SP32L30-WLB	3150lm
	電球色	2700K	SP32L27-MLB	3020lm	SP32L27-WLB	3020lm

(※1)保証値ではありません。

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は屋内専用で、5～35℃・湿度10～85%の範囲でご使用下さい。
- 点灯時、光を直視しないでください。目を痛める可能性があります。
- 点灯中や使用直後は器具が高温のため触らないでください。やけどの原因になります。
- 器具と被照射面との距離は、30cm以上離して下さい。照射距離により被照射面が変色・変質するおそれがあります。

使用上のご注意

- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。器具と音響製品を離してご使用ください。
- LEDにはバツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 照射面や照射距離が近い場合、光ムラが発生する場合があります。
- 照明器具の電源は、電子レンジやコピー機等の高ワット製品とは回路を分けてご使用ください。高ワット商品の使用時にちらつくことがあります。
- ビデオカメラや防犯カメラを通して照射された面を見た時の画像に、ちらつきや縞模様が見られる場合があります。
- 点灯中や消灯直後に、器具プラスチック部品の伸縮によるきしみ音が発生することがありますが、故障や異常ではありません。
- 粉塵・オイルミスト・引火性ガスや虫の発生する場所では使用しないでください。器具落下、感電、発熱、火災の原因となります。

					屋内ライティングダクト取付専用			特記事項 ・演色性 Ra95 ・近接照射限度 0.3m ・設計寿命 40,000時間
6	固定レバー	ポリカーボネート	1		電源接続	ライティングダクト用プラグ		
5	レールプラグ(通電側)	SUS、ポリカーボネート	1		定格電圧	100V		
4	ダクトレバー	SUS、ポリカーボネート	1		消費電力	36.5W	入力電流	作成日 2019年 09月 04日
3	灯体支持部	アルミ	1		周波数	50/60Hz		
2	電源部	ポリカーボネート	1		器具質量	626g		アイリスオーヤマ株式会社
1	灯体(ライト)	アルミ	1		作成	検図	承認	
№	部品名	材質	数量	備考	島山	谷藤	八巻	