



【埋込穴寸法】

付属品
10
保護チューブ
(L:150mm)
4本

使用上のご注意			
●照明器具の電源は、電子レンジやコピー機等の高ワット製品とは回路を分けてご使用ください。高ワット商品の使用時にちらつくことがあります。			
●ビデオカメラや防犯カメラを通して照射された面を見た時の画像に、ちらつきや縞模様がみられる場合があります。			
型番	LSB100-0627NCAW-V3	LSB100-0635NCAW-V3	LSB100-0650NCAW-V3
取付場所	屋内・軒下 天井埋込専用		
調光方式	非調光 ※調光器は使用できません		
明るさ	白熱灯60形相当		
定格光束	450lm		
消費電力	5.0W		
エネルギー消費効率	90.0lm/W		
色調	電球色(2700K)	温白色(3500K)	昼白色(5000K)
演色性	Ra85		
1/2照度角	60°		
定格電圧	AC100V		
入力電流	0.10A		
定格周波数	50/60Hz共用		
送り端子台	有(6Aまで)		
適合電線	CuΦ1.6またはΦ2.0単線		
設計寿命	40000時間		
器具質量	0.2kg		

屋内・軒下兼用(防雨形)	埋込必要高	近接限度

安全に関するご注意

- 特殊な施工(断熱、防音など)天井に取り付けられない日本照明工業会、断熱施工用SB形ダウンライト適合品です。ブローイング工法、マット敷き工法で施工された天井に使用できます。特殊な断熱構造などの天井に施工すると、火災の原因になります。
- 器具重量に耐える所に取り付けるロックウールなどのやわらかい造営面に取り付けられないでください。造営材破損や器具の転倒・落下による火災や感電の原因になります。
- 湿気の多い場所や浴室には取り付けられない。防雨器具のため、常に湿気・水気のある場所には取り付けられないでください。湿気により絶縁不良となり、漏電や感電の原因になります。
- 軒下や雨が吹き込む場所で使用する場合は接地(アース)工事を確実行う。「電気設備技術基準」にしたがって施工してください。接地工事が不完全な場合、感電の原因になります。
- 定格電圧100V±6%以内の電源電圧で使用する電源電圧が、器具に表示された定格電圧の±6%以内であることを確認してから、器具の取付、配線を行ってください。誤って使用すると、短寿命・火災の原因になります。



施工に関するご注意

表面に1mm以上の凹凸のある天井はザグリをし、平らにして取り付けてください。そのまま取り付けると、光モレ、気密性の低下の原因となります。

No.	部品名	材質	数量	備考
10	保護チューブ	軟質PVC	4	—
9	アースネジ	SUS	1	—
8	端子台カバー	シリコンゴム	1	—
7	端子台	PSE	1	—
6	天井バネ	バネ鋼SUS	2	—
5	電源ボックス	ポリカーボネート	1	—
4	ゴムパッキン	シリコンゴム	1	—
3	前面カバー	ポリカーボネート	1	乳白色
2	防水パッキン	シリコンゴム	1	—
1	パツフル	アルミ白塗装	1	白色

品名	高気密SB形LEDダウンライト		特記事項	商品の仕様は予告なく変更することがあります。
	作成	検図		承認
野澤	岸本	八巻	初回作成日 2018年 01月 15日	
アイリスオオヤマ株式会社				