

高照度タイプ ※1mあたり11ユニット





白色	4000K	Ra85
LDKSFU24V40	△ 1350lm/m	120.5lm/W
温白色	3500K	Ra85
LDKSFU24V35	△ 1300lm/m	116.0lm/W
電球色	3000K	Ra85
LDKSFU24V30	△ 1300lm/m	116.0lm/W
電球色	2700K	Ra85
LDKSFU24V27	△ 1300lm/m	116.0lm/W

¥7,200 [1mあたり]

仕様共通項目

- 定格電圧：DC24V
- 定格消費電力：11.2W/m
- サイズ：幅10.0×高さ8.5mm
- ※取付用レールと乳白カバー取付時は12mm
- 10m(112ユニット)を超えて接続しないでください。*
- ユニットピッチ(LEDピッチ間)：90mm(15mm)
- 質量：約7.2g/ユニット、80g/m
- 材質：〈本体〉ポリカーボネート
- 〈カバー〉ポリカーボネート
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 設計寿命：約40,000時間*



低照度タイプ ※1mあたり13ユニット





白色	4000K	Ra85
LDKSFU12V40	△ 850lm/m	121.4lm/W
温白色	3500K	Ra85
LDKSFU12V35	△ 800lm/m	114.2lm/W
電球色	3000K	Ra85
LDKSFU12V30	△ 800lm/m	114.2lm/W
電球色	2700K	Ra85
LDKSFU12V27	△ 800lm/m	114.2lm/W

¥6,300 [1mあたり]

仕様共通項目

- 定格電圧：DC12V
- 定格消費電力：7.0W/m
- サイズ：幅10.0×高さ8.5mm
- ※取付用レールと乳白カバー取付時は12mm
- 6m(80ユニット)を超えて接続しないでください。*
- ユニットピッチ(LEDピッチ間)：75mm(25mm)
- 質量：約6.3g/ユニット、84g/m
- 材質：〈本体〉ポリカーボネート
- 〈カバー〉ポリカーボネート
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 設計寿命：約40,000時間*



オプションパーツ

取付用レール

直線施工	曲線施工
<p>1800mmタイプ KSFURL1800SC △ ¥2,000</p> <p>900mmタイプ KSFURL900SC △ ¥1,000</p> <p>質量：49g φ3×10タッピングネジ：7本付属</p>	<p>60mmタイプ KSFURL60SC △ ¥800 (1袋10個入り)</p> <p>質量：2g φ3×10タッピングネジ：1本付属</p> <p>※ 60mmタイプは、パーツを組み合わせ、自在に曲線演出が可能です。</p>

仕様共通項目 ■ サイズ：幅12×高さ10.8mm ■ 材質：ポリカーボネート(白)

乳白カバー

<p>1800mmタイプ KSFUCV1800MW △ ¥2,000</p> <p>質量：56g</p>	<p>900mmタイプ KSFUCV900MW △ ¥1,000</p> <p>質量：28g</p>
--	--

仕様共通項目 ■ サイズ：幅12×高さ6.1mm ■ 材質：ポリカーボネート(乳白)

固定用マグネット

KSFUMG △ ¥660 (1袋3個入り)

■ サイズ：幅6.5×高さ2×長さ30mm
 ■ 質量：2.5g
 ■ 材質：ネオジム磁石

※取付レール900mmにつき1袋(3個)が必要です。

専用電源

定格電圧(DC)	最大出力電流(A)	最大出力電力(W)	防塵防水性能(IP)	サイズ(mm)	調光*	品番	接続可能長さ(ユニット数)	価格
24V	4.1	100	66	241.3×43.1×30	調光非対応	LED Power Driver Outd. 100-240V 100W-24V △	高照度タイプ 7.2m (80ユニット)	¥30,000
	6.0	150	66	239×63×49	調光対応 PWM	OT150/100-200/24 DIM P G2 △	高照度タイプ 10m (112ユニット)	¥34,000
12V	8.4	100	67	191×98×44	調光非対応	NE-IPV100-12 △	低照度タイプ 6m (80ユニット)	¥20,000

lm/W ... 固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 別途、専用電源が必要となります。接続長さに応じた容量の電源をお選びください。
 *2 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
 *3 LICONEX調光ユニットとの組み合わせにより、全て調光可能です。

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2~4週間を頂きます)
 ▲=受注生産品(ご注文後6~8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

アイリスオーヤマ株式会社 LED事業本部

北海道地区	<input type="checkbox"/> 札幌支店	<input type="checkbox"/> 函館支店	<input type="checkbox"/> 帯広支店	<input type="checkbox"/> 旭川支店
東北地区	<input type="checkbox"/> 仙台支店	<input type="checkbox"/> 青森支店	<input type="checkbox"/> 八戸支店	<input type="checkbox"/> 盛岡支店
	<input type="checkbox"/> 福島支店			
関東・甲信越地区	<input type="checkbox"/> 東京支店	<input type="checkbox"/> 辰巳支店	<input type="checkbox"/> 大森支店	<input type="checkbox"/> 多摩支店
	<input type="checkbox"/> さいたま支店	<input type="checkbox"/> 北関東支店	<input type="checkbox"/> 高崎支店	<input type="checkbox"/> 宇都宮支店
	<input type="checkbox"/> つくば支店	<input type="checkbox"/> 水戸支店	<input type="checkbox"/> 千葉支店	<input type="checkbox"/> 松戸支店
	<input type="checkbox"/> 横浜支店	<input type="checkbox"/> 川崎支店	<input type="checkbox"/> 厚木支店	<input type="checkbox"/> 長野支店
	<input type="checkbox"/> 新潟支店			
中部地区	<input type="checkbox"/> 名古屋支店	<input type="checkbox"/> 静岡支店	<input type="checkbox"/> 浜松支店	<input type="checkbox"/> 小牧支店
	<input type="checkbox"/> 刈谷支店	<input type="checkbox"/> 金沢支店	<input type="checkbox"/> 福井支店	
関西地区	<input type="checkbox"/> 大阪支店	<input type="checkbox"/> 東大阪支店	<input type="checkbox"/> 京都支店	<input type="checkbox"/> 神戸支店
	<input type="checkbox"/> 三田支店	<input type="checkbox"/> 米原支店	<input type="checkbox"/> 三重支店	

〒105-0013 東京都港区浜松町2-3-1 日本生命浜松町クレアタワー19F
 TEL:03-5843-7747 FAX:03-5843-7795 http://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/

中国・四国地区	<input type="checkbox"/> 広島支店	<input type="checkbox"/> 米子支店	<input type="checkbox"/> 岡山支店	<input type="checkbox"/> 松山支店
九州・沖縄地区	<input type="checkbox"/> 博多支店	<input type="checkbox"/> 鳥栖支店	<input type="checkbox"/> 北九州支店	<input type="checkbox"/> 熊本支店
	<input type="checkbox"/> 鹿児島支店	<input type="checkbox"/> 沖縄支店		

○本社 〒980-8510 宮城県仙台市青葉区五橋2丁目12-1

■製品の設置・施工・アフターサービスについてのお問い合わせは、下記の「LED照明サポートコール」までお願いします。

LED照明サポートコール 0800-111-5300 (通話料無料)

〈受付時間〉平日9:00~17:00、土・日・祝日9:00~12:00/13:00~17:00 (年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

お問い合わせはこちらまで

- 製品の色は印刷のため実際の色とは異なる場合があります。
- 製品の仕様は予告なく変更することがあります。
- 本カタログに掲載の価格は全て税抜きです。
- 本カタログに掲載の価格には、配送費、設置作業費は含まれておりません。

このカタログの記載内容は
2018年12月現在のものです。

第2版