

2019年11月吉日

お客様各位

アイリスオーヤマ株式会社  
BtoB 事業本部

## カタログ誤記訂正のお知らせ

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。また、平素より格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、2019年7月に発刊致しました弊社「LED Lighting Catalog 2019-2020」において記載内容の一部に誤りがございました。深くお詫び申し上げますとともに、訂正をさせていただきます。

記

別紙参照

以上

■2019-2020 LED Lighting Catalog 正誤表

カタログ掲載ページ	アイテム	品番	内容	誤	正	
19/20	ラインルクス直付型 40形 150mmタイプ 無線調光FitLC	-	質量	1.7kg	2.2kg	
23/24	ラインルクス直付型 40形 230mmタイプ 無線調光FitLC	-	質量	2.0kg	2.5kg	
33	ラインルクス直付型W150 20形	-	光束クラス	1600lmタイプ 800lmタイプ	2000lmタイプ 1000lmタイプ	
		LX170F-19D-CL20	固有エネルギー消費効率	157.1lm/W	150.7lm/W	
		LX170F-20N-CL20		165.3lm/W	158.7lm/W	
		LX170F-19W-CL20		157.1lm/W	150.7lm/W	
		LX170F-18WW-CL20		152.1lm/W	146.0lm/W	
		LX170F-18L-CL20		148.8lm/W	142.8lm/W	
		LX170F-10N-CL20		167.8lm/W	163.9lm/W	
		LX170F-9W-CL20		159.4lm/W	155.7lm/W	
		LX170F-9WW-CL20		154.4lm/W	150.8lm/W	
LX170F-9L-CL20	151.0lm/W	147.5lm/W				
34	ラインルクス直付型W230 20形	-	光束クラス	1600lmタイプ 800lmタイプ	2000lmタイプ 1000lmタイプ	
		LX170F-19D-CL20W	固有エネルギー消費効率	157.1lm/W	150.7lm/W	
		LX170F-20N-CL20W		165.3lm/W	158.7lm/W	
		LX170F-19W-CL20W		157.1lm/W	150.7lm/W	
		LX170F-18WW-CL20W		152.1lm/W	146.0lm/W	
		LX170F-18L-CL20W		148.8lm/W	142.8lm/W	
		LX170F-10N-CL20W		167.8lm/W	163.9lm/W	
		LX170F-9W-CL20W		159.4lm/W	155.7lm/W	
		LX170F-9WW-CL20W		154.4lm/W	150.8lm/W	
LX170F-9L-CL20W	151.0lm/W	147.5lm/W				
37/38	ラインルクス直付下面開放型 40形タイプ 無線調光FitLC	-	質量	2.9kg	3.4kg	
39、41	ラインルクス直付下面開放型 110	-	器具サイズ	W170 × L2466 × H65mm	W250 × L2470 × H55mm	
56	ラインルクス LXF埋込型Cチャンネル回遊型 末端カバー	-	表記方法	2個	1台につき2個必要	
42	ラインルクス直付下面開放型 20形	-	光束クラス	1600lmタイプ 800lmタイプ	2000lmタイプ 1000lmタイプ	
		-	品番	LX170F-19D-KK20-W250	LX170F-18D-KK20-W250	
		LX170F-20N-KK20-W250		LX170F-19N-KK20-W250		
		LX170F-19W-KK20-W250		LX170F-18W-KK20-W250		
		LX170F-18L-KK20-W250		LX170F-17L-KK20-W250		
		LX170F-10N-KK20-W250		LX170F-9N-KK20-W250		
		LX170F-9L-KK20-W250		LX170F-8L-KK20-W250		
		LX170F-18WW-KK20-W250		LX170F-17WW-KK20-W250		
		LX170F-19N-KK20-W250		LX170F-18N-KK20-W250		
		LX170F-18W-KK20-W250		LX170F-17W-KK20-W250		
		LX170F-17L-KK20-W250		LX170F-16L-KK20-W250		
		LX170F-9N-KK20-W250		LX170F-8N-KK20-W250		
		LX170F-9W-KK20-W250		LX170F-8W-KK20-W250		
LX170F-9WW-KK20-W250	LX170F-8WW-KK20-W250					
LX170F-8L-KK20-W250	LX170F-7L-KK20-W250					
LX170F-18WW-KK20-W250	LX170F-17WW-KK20-W250					
LX170F-17L-KK20-W250	LX170F-16L-KK20-W250					
44	ラインルクス埋込型 40形 150mmタイプ 3200lm	-	品番	LX190F-31N-UK40-W170-LI	LX190F-30N-UK40-W170-LI	
		LX190F-31N-UK40-W170-D		LX190F-30N-UK40-W170-D		
		LX190F-31N-UK40-W170-DA		LX190F-30N-UK40-W170-DA		
		LX190F-31N-UK40-W170		LX190F-30N-UK40-W170		
45/46	ラインルクス埋込型 40形 150mmタイプ 無線調光FitLC	-	質量	2.2kg	2.7kg	
45	ラインルクス埋込型 40形 150mmタイプ 無線調光FitLC	-	品番	LX170F-62D-UK40-W170-F	LX160F-62D-UK40-W170-F	
		LX170F-66N-UK40-W170-F		LX160F-66N-UK40-W170-F		
		LX170F-62W-UK40-W170-F		LX160F-62W-UK40-W170-F		
		LX170F-60WW-UK40-W170-F		LX160F-60WW-UK40-W170-F		
		LX170F-59L-UK40-W170-F		LX160F-59L-UK40-W170-F		
		LX170F-46D-UK40-W170-F		LX160F-46D-UK40-W170-F		
		LX170F-49N-UK40-W170-F		LX160F-49N-UK40-W170-F		
		LX170F-46W-UK40-W170-F		LX160F-46W-UK40-W170-F		
		LX170F-45WW-UK40-W170-F		LX160F-45WW-UK40-W170-F		
LX170F-44L-UK40-W170-F	LX160F-44L-UK40-W170-F					
49/50	ラインルクス埋込型 40形 220mmタイプ 無線調光FitLC	-	質量	2.5kg	3.0kg	
53/54	ラインルクス埋込型 40形 300mmタイプ 無線調光FitLC	-	質量	2.9kg	3.4kg	
68	ラインルクス埋込型 20形 150mmタイプ	-	器具サイズ	W150 × L1250 × H53mm	W170 × L667 × H65mm	
		-	光束クラス	1600lmタイプ 800lmタイプ	2000lmタイプ 1000lmタイプ	
		LX170F-18D-UK20-W170	固有エネルギー消費効率	141.7lm/W	143.2lm/W	
		LX170F-19N-UK20-W170		149.2lm/W	150.7lm/W	
		LX170F-18W-UK20-W170		141.7lm/W	143.2lm/W	
		LX170F-17WW-UK20-W170		137.4lm/W	138.8lm/W	
		LX170F-17L-UK20-W170		134.3lm/W	135.7lm/W	
		LX170F-9N-UK20-W170		151.5lm/W	155.7lm/W	
		LX170F-9W-UK20-W170		144.3lm/W	148.3lm/W	
		LX170F-8WW-UK20-W170		139.5lm/W	143.4lm/W	
		LX170F-8L-UK20-W170		136.3lm/W	140.1lm/W	
		-		光束クラス	1600lmタイプ 800lmタイプ	2000lmタイプ 1000lmタイプ
		LX170F-18D-UK20-W240		固有エネルギー消費効率	144.9lm/W	146.4lm/W
LX170F-19N-UK20-W240	152.3lm/W	153.9lm/W				
LX170F-18W-UK20-W240	144.9lm/W	146.4lm/W				
LX170F-17WW-UK20-W240	140.2lm/W	141.6lm/W				
LX170F-17L-UK20-W240	137.0lm/W	138.4lm/W				
LX170F-9N-UK20-W240	154.7lm/W	159.0lm/W				
LX170F-9W-UK20-W240	146.7lm/W	150.8lm/W				
LX170F-8WW-UK20-W240	141.9lm/W	145.9lm/W				
LX170F-8L-UK20-W240	139.5lm/W	143.4lm/W				







2019-2020 LED Lighting Catalog 正誤表

カタログ掲載ページ	アイテム	品番	内容	誤	正
100	LXスクエア照明口350 埋込型		器具サイズ		
100	LXスクエア照明口275 埋込型		器具サイズ		
102	LXスクエア照明口570 直付型		質量	5.1kg	4.8kg
103	LXスクエア照明口470 直付型		質量	4.3kg	3.3kg
108	サンスクエアシリーズ 4300lmクラス 調光対応		価格	¥55,000	¥55,500
126	直管ランプHE190S 16形		質量	145g	143g
127	直管ランプHE160S 40形(※品番末尾:PS)		質量	235g	215g
130	直管LEDランプ 高効率HE180S LiCONEX 40形 3300lm		消費電力	100V: 18.5W 200V: 18.5W	100V: 19.3W 200V: 19.0W
	直管LEDランプ 高効率HE180S LiCONEX 40形 2500lm			100V: 13.8W 200V: 14.0W	100V: 14.3W 200V: 14.5W
	直管LEDランプ 高効率HE180S LiCONEX 110形 6600lm			100V: 38.8W 200V: 38.1W	100V: 39.3W 200V: 38.6W
	直管LEDランプ 高効率HE180S LiCONEX 110形 5400lm			100V: 32.1W 200V: 31.5W	100V: 32.6W 200V: 32.0W
	直管LEDランプ 高効率HE180S LiCONEX 20形 1500lm			100V: 8.6W 200V: 8.9W	100V: 9.0W 200V: 9.3W
130	直管LEDランプ 高効率HE180S LiCONEX 40形 3300lm 昼光色		固有エネルギー消費効率	172.9lm/W	168.4lm/W
	直管LEDランプ 高効率HE180S LiCONEX 40形 3300lm 昼白色			178.3lm/W	173.6lm/W
	直管LEDランプ 高効率HE180S LiCONEX 40形 3300lm 白色			172.9lm/W	168.4lm/W
	直管LEDランプ 高効率HE180S LiCONEX 40形 3300lm 温白色			167.5lm/W	163.1lm/W
	直管LEDランプ 高効率HE180S LiCONEX 40形 2500lm 昼光色			173.9lm/W	167.8lm/W
	直管LEDランプ 高効率HE180S LiCONEX 40形 2500lm 昼白色			181.1lm/W	174.8lm/W
	直管LEDランプ 高効率HE180S LiCONEX 40形 2500lm 白色			173.9lm/W	167.8lm/W
	直管LEDランプ 高効率HE180S LiCONEX 40形 2500lm 温白色			170.2lm/W	164.3lm/W
	直管LEDランプ 高効率HE180S LiCONEX 110形 6600lm 昼光色			167.9lm/W	165.8lm/W
	直管LEDランプ 高効率HE180S LiCONEX 110形 6600lm 昼白色			173.2lm/W	170.9lm/W
	直管LEDランプ 高効率HE180S LiCONEX 110形 6600lm 白色			167.9lm/W	165.8lm/W
	直管LEDランプ 高効率HE180S LiCONEX 110形 6600lm 温白色			162.7lm/W	160.6lm/W
	直管LEDランプ 高効率HE180S LiCONEX 110形 5400lm 昼光色			165.0lm/W	162.5lm/W
	直管LEDランプ 高効率HE180S LiCONEX 110形 5400lm 昼白色			171.4lm/W	168.7lm/W
	直管LEDランプ 高効率HE180S LiCONEX 110形 5400lm 白色			165.0lm/W	162.5lm/W
	直管LEDランプ 高効率HE180S LiCONEX 110形 5400lm 温白色			161.9lm/W	159.3lm/W
	直管LEDランプ 高効率HE180S LiCONEX 20形 1500lm 昼光色			168.6lm/W	161.1lm/W
	直管LEDランプ 高効率HE180S LiCONEX 20形 1500lm 昼白色			174.4lm/W	166.6lm/W
	直管LEDランプ 高効率HE180S LiCONEX 20形 1500lm 白色			168.6lm/W	161.1lm/W
	直管LEDランプ 高効率HE180S LiCONEX 20形 1500lm 温白色			162.7lm/W	155.5lm/W
130/131	直管LEDランプ LiCONEX 40形		質量	360g	350g
149	コンパクト蛍光灯代替 落下防止パーツ 画像説明文		説明文	<p>■落下を防ぐ落下防止パーツ付</p> <p>電源内蔵タイプ ※ランプ1本に対し1セット付属します。</p> <p>電源内蔵タイプ ※ランプ1本に対し1セット付属します。</p> <p>電源内蔵タイプ ※ランプ1本に対し1セット付属します。</p> <p>電源内蔵タイプ ※ランプ1本に対し1セット付属します。</p> <p><b>電源外付タイプ</b></p>	<p>■落下を防ぐ落下防止パーツ付</p> <p>電源内蔵タイプ ※ランプ1本に対し1セット付属します。</p> <p>電源内蔵タイプ ※ランプ1本に対し1セット付属します。</p> <p>電源内蔵タイプ ※ランプ1本に対し1セット付属します。</p> <p>電源内蔵タイプ ※ランプ1本に対し1セット付属します。</p> <p><b>電源外付タイプ</b></p>

2019-2020 LED Lighting Catalog 正誤表

カタログ掲載ページ	アイテム	品番	内容	誤	正		
163	直管LEDランプ専用器具 埋込下面開放型	IRLDL42UK IRLDL42UK-K IRLDL42UK-KD	図面		 		
167	直管LEDランプ専用器具 角度可変トラフ型	-	形式	2灯	1灯		
173	LED誘導灯 壁埋込型 B級BH形(20A形) 長時間定格型	KYH4951HB	価格	¥21,500	¥115,700		
175	LED誘導灯 防雨・防湿形 天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20B形) 一般形 両面灯	-	品番	WSH2952HB	WSH2962B		
179	LED誘導灯 天井埋込形 C級(10形)適合表示板 片面灯	-	価格	¥6,000	¥5,000		
179	LED誘導灯 天井埋込形 C級(10形)適合表示板 両面灯	-	価格	¥12,000	¥10,000		
203	階段灯 20形非常用照明器具 人感センサー付ON/OFFタイプ 60分間定格型 器具	-	品番	EL-LH-FHS21201	EL-LH-FHS21201H		
203	階段灯 20形階段通路誘導灯兼用形 人感センサーなしタイプ	MY-FH208230/N AHTN	品番	MY-FHS208230/N AHTN	MY-FH208230/N AHTN		
203	階段灯 20形階段通路誘導灯兼用形 人感センサーなしタイプ 器具	EL-LH-FH21200	品番	EL-LH-FHS21200	EL-LH-FH21200		
218	フレキシブルLEDユニット	-	演色性	Ra85	Ra83		
220・222・224・226・249・252・270・276	LED間接照明 適合電源 100W専用	OT 150/100-200/24 DIM P G2	品番	LED Power Drive Outd.100-240V 100W 24V JP	LED Power Driver Outd.100-240V 100W 24V JP		
220・222・224・226・249・252・270・276	LED間接照明 適合電源 150W専用	OT 90/100-200/24 DIM P G2	価格	¥21,500	¥34,000		
220・222・224・226・249・252・270・276	LED間接照明 適合電源 90W専用	OT 60/100-200/24 DIM P G2	価格	¥17,000	¥28,000		
220・222・224・226・249・252・270・276	LED間接照明 適合電源 60W専用	OT 60/100-200/24 DIM P G2	価格	¥14,500	¥24,000		
268	屋外用フレキシブルLEDユニット	-	演色性	Ra85	Ra83		
395	ダウンライト専用器具セット ビームランプタイプ 埋込穴φ150 浅型	-	品番	DL26150-S1W	IRLDDL26150-S1W		
379/709	フラットタイプ交換型 SB型LEDダウンライト専用器具セット	LSB100-E1750NCSW-V2 LSB100-E1727NCSW-V2	固有エネルギー消費効率	84.5lm/W 72.7lm/W	103.3lm/W 88.8lm/W		
478	LEDスポットライトS-tria Shine Color	-	光束クラス	1400lmクラス	1100lmクラス		
479				1600lmクラス	1700lmクラス		
480				2000lmクラス	2100lmクラス		
481				3500lmクラス	2800lmクラス		
484				食品売場用LEDスポットライトS-tria1300~1600lmクラス 精肉(霜)	品番	SP13MM-MSCW	SP16MM-MSCW
484	食品売場用LEDスポットライトS-tria1300~1600lmクラス 精肉(霜)	器具光束	1300lm	1600lm			
484	食品売場用LEDスポットライトS-tria1300~1600lmクラス 精肉(霜)	品番	SP14MM-WSCW	SP17MM-WSCW			
484	食品売場用LEDスポットライトS-tria1300~1600lmクラス 精肉(霜)	器具光束	1400lm	1700lm			
484	食品売場用スポットFOODEE	-	品番	SP12L30-15SCW-CC	SP12W-25SCW-CC		
484	食品売場用スポットFOODEE	-	きらめきリング	OPTION	透明リング/化粧リング それぞれ専用でラインアップあり ※化粧リングのみ、ノーマルリング/化粧リングの定価+¥1,000		
490	冷ケース照明 低温用T8タイプ	LDG20T・D/RC/HCR LDG20T・N/RC/HCR LDG20T・W/RC/HCR	光束	900lm	850lm		
				900lm	850lm		
				850lm	830lm		
				LDG20T・D/RC/HCR LDG20T・N/RC/HCR LDG20T・W/RC/HCR	固有エネルギー消費効率	128.5lm/W	121.4lm/W
						128.5lm/W	121.4lm/W
						121.4lm/W	118.6lm/W
				LDG15FLT・D/RC/HCR LDG15FLT・N/RC/HCR LDG15FLT・W/RC/HCR	品番	LDG15FLT・D/RC/HCR	LDG15T・D/RC/HCR
						LDG15FLT・N/RC/HCR	LDG15T・N/RC/HCR
						LDG15FLT・W/RC/HCR	LDG15T・W/RC/HCR
				LDG10FLT・D/RC/HCR LDG10FLT・N/RC/HCR LDG10FLT・W/RC/HCR	品番	LDG10FLT・D/RC/HCR	LDG10T・D/RC/HCR
LDG10FLT・N/RC/HCR	LDG10T・N/RC/HCR						
LDG10FLT・W/RC/HCR	LDG10T・W/RC/HCR						
LD10FLT6・D/RC/HCR LD10FLT6・N/RC/HCR LD10FLT6・W/RC/HCR	品番	LD10FLT6・D/RC/HCR	LD10T6・D/RC/HCR				
		LD10FLT6・N/RC/HCR	LD10T6・N/RC/HCR				
		LD10FLT6・W/RC/HCR	LD10T6・W/RC/HCR				
492	冷ケース照明 低温用T6タイプ	-	品番	LD10FLT6・D/RC/HCR	LD10T6・D/RC/HCR		
				LD10FLT6・N/RC/HCR	LD10T6・N/RC/HCR		
				LD10FLT6・W/RC/HCR	LD10T6・W/RC/HCR		
				LD10FLT6・W/RC/HCR	LD10T6・W/RC/HCR		
555	高天井用LED照明 HX-R210	HXR210-100N-W-B HXR210-150N-W-B	製品サイズ	消費電力	100V: 48.4W		
				消費電力	100V: 72.9W		
				W279 × D188 × H217mm、取付ピッチ: 190mm	W274 × D188 × H217mm、取付ピッチ: 180mm		

2019-2020 LED Lighting Catalog 正誤表

カタログ掲載ページ	アイテム	品番	内容	誤	正
556	高天井用LED照明 HX-R210	HXR210-200N-W-B	消費電力	100V:99.1W	100V:98.5W
			製品寸法	W279×D214×H217mm、取付ピッチ:190mm 	W274×D214×H217mm、取付ピッチ:180mm 
560	高天井用LED照明 Court Vision	HXR200-800N-W-B-LI	定格電圧	共通仕様: 100-242V	60,000lmクラス: 100-242V 80,000lmクラス: 200-242V
616~618	角型投光器HW-S 80W、65W、50W	-	製品寸法	フレーム幅: 30mm 	フレーム幅: 40mm 
619-621	角型投光器HW-S	-	初期照度補正	80%	70%
616	角型投光器HW-S 12000lmクラス	FLS-80W-N-K3-R8-W	光束値	10200lm	10900lm
		FLS-80W-N-K3-R8-B		10800lm	10900lm
		FLS-80W-M-K3-R8-W		11800lm	11400lm
		FLS-80W-M-K3-R8-B		12100lm	9900lm
		FLS-80W-W-K3-R8-W		8300lm	8050lm
		FLS-80W-W-K3-R8-B		8800lm	8500lm
617	角型投光器HW-S 10000lmクラス	FLS-65W-N-K3-R8-W	光束値	9600lm	9300lm
		FLS-65W-N-K3-R8-B		9700lm	7700lm
		FLS-65W-M-K3-R8-W		6600lm	6400lm
		FLS-65W-M-K3-R8-B		6900lm	6700lm
		FLS-65W-W-K3-R8-W		7600lm	7300lm
		FLS-65W-W-K3-R8-B		7700lm	5900lm
618	角型投光器HW-S 8000lmクラス	FLS-50W-N-K3-R8-W	光束値	4900lm	4750lm
		FLS-50W-N-K3-R8-B		5600lm	5100lm
		FLS-50W-M-K3-R8-W		5700lm	5500lm
		FLS-50W-M-K3-R8-B		5900lm	4750lm
		FLS-50W-W-K3-R8-W		3800lm	3700lm
		FLS-50W-W-K3-R8-B		4000lm	3900lm
620	角型投光器HW-S 4500lmクラス	FLS-30W-N-K3-R8-W	光束値	4400lm	4250lm
		FLS-30W-N-K3-R8-B		4400lm	3550lm
		FLS-30W-M-K3-R8-W		2000lm	1950lm
		FLS-30W-M-K3-R8-B		2100lm	2000lm
		FLS-30W-W-K3-R8-W		2300lm	2200lm
		FLS-30W-W-K3-R8-B		2300lm	1800lm
621	角型投光器HW-S 2500lmクラス	FLS-15W-N-K3-R8-W	光束値	127.5lm/W	136.2lm/W
		FLS-15W-N-K3-R8-B		135.0lm/W	136.2lm/W
		FLS-15W-M-K3-R8-W		147.5lm/W	142.5lm/W
		FLS-15W-M-K3-R8-B		151.2lm/W	123.7lm/W
		FLS-15W-W-K3-R8-W		127.6lm/W	123.8lm/W
		FLS-15W-W-K3-R8-B		135.3lm/W	130.7lm/W
616	角型投光器HW-S 12000lmクラス	FLS-80W-N-K3-R8-W	固有エネルギー消費効率	147.6lm/W	143.0lm/W
		FLS-80W-N-K3-R8-B		149.2lm/W	118.4lm/W
		FLS-80W-M-K3-R8-W		132.0lm/W	128.0lm/W
		FLS-80W-M-K3-R8-B		138.0lm/W	134.0lm/W
		FLS-80W-W-K3-R8-W		152.0lm/W	146.0lm/W
		FLS-80W-W-K3-R8-B		154.0lm/W	118.0lm/W
617	角型投光器HW-S 10000lmクラス	FLS-65W-N-K3-R8-W	固有エネルギー消費効率	132.0lm/W	128.0lm/W
		FLS-65W-N-K3-R8-B		138.0lm/W	134.0lm/W
		FLS-65W-M-K3-R8-W		152.0lm/W	146.0lm/W
		FLS-65W-M-K3-R8-B		154.0lm/W	118.0lm/W
		FLS-65W-W-K3-R8-W		132.0lm/W	128.0lm/W
		FLS-65W-W-K3-R8-B		138.0lm/W	134.0lm/W
618	角型投光器HW-S 8000lmクラス	FLS-50W-N-K3-R8-W	固有エネルギー消費効率	152.0lm/W	146.0lm/W
		FLS-50W-N-K3-R8-B		154.0lm/W	118.0lm/W
		FLS-50W-M-K3-R8-W		132.0lm/W	128.0lm/W
		FLS-50W-M-K3-R8-B		138.0lm/W	134.0lm/W
		FLS-50W-W-K3-R8-W		152.0lm/W	146.0lm/W
		FLS-50W-W-K3-R8-B		154.0lm/W	118.0lm/W

■2019-2020 LED Lighting Catalog 正誤表

カタログ掲載ページ	アイテム	品番	内容	誤	正				
619	角型投光器HW-S 6500lmクラス	FLS-40W-N-K3-R8-W		122.5lm/W	118.7lm/W				
		FLS-40W-N-K3-R8-B		140.0lm/W	127.5lm/W				
		FLS-40W-M-K3-R8-W		142.5lm/W	137.5lm/W				
		FLS-40W-M-K3-R8-B		147.5lm/W	118.7lm/W				
		FLS-40W-W-K3-R8-W							
620	角型投光器HW-S 4500lmクラス	FLS-30W-N-K3-R8-W	固有エネルギー消費効率	126.6lm/W	123.3lm/W				
		FLS-30W-N-K3-R8-B		133.3lm/W	130.0lm/W				
		FLS-30W-M-K3-R8-W		146.6lm/W	141.6lm/W				
		FLS-30W-M-K3-R8-B		146.6lm/W	118.3lm/W				
		FLS-30W-W-K3-R8-W							
		FLS-30W-W-K3-R8-B							
		FLS-30W-WN-K3-R8-W							
621	角型投光器HW-S 2500lmクラス	FLS-15W-N-K3-R8-W		133.3lm/W	130.0lm/W				
		FLS-15W-N-K3-R8-B		140.0lm/W	133.3lm/W				
		FLS-15W-M-K3-R8-W		153.3lm/W	146.6lm/W				
		FLS-15W-M-K3-R8-B							
		FLS-15W-W-K3-R8-W							
		FLS-15W-W-K3-R8-B							
		FLS-15W-WN-K3-R8-W							
699	防災用誘導灯	-	品番	SH1-FRF21P-BH60 (KSH4911HA)	SH1-FRF20P-BH60 (KSH4911HA)				
717	音声操作LEDシーリングライト 6.1シリーズ クリアフレーム	-	サイズ	φ700×173mm	φ700×127mm				
				φ606×173mm	φ606×127mm				
785	LEDフィラメント電球	-	品番	LDA9C-G-FC	LDA7C-G-FC				
				LDA6C-G-FC	LDA4C-G-FC				
				LDG9C-G-FC	LDG7C-G-FC				
				LDG6C-G-FC	LDG4C-G-FC				
				LDF9C-G-FC	LDF7C-G-FC				
				LDF6C-G-FC	LDF4C-G-FC				
		-	消費電力	9.0W	7.0W				
				5.6W	4.2W				
				8.6W	7.0W				
				5.5W	4.2W				
				9.2W	7.6W				
				5.6W	4.2W				
				-	固有エネルギー	90.0lm/W	115.7lm/W		
						86.6lm/W	115.4lm/W		
94.1lm/W	115.7lm/W								
88.1lm/W	115.4lm/W								
88.0lm/W	106.5lm/W								
86.6lm/W	115.4lm/W								
800・801・802・803	LIDIO LEDランプSORAA	-	調光方式マーク	PWM	位相制御				
816	LEDワークライト(屋外使用可能) 485lm	-	品番	ILW-435GB2	ILW-43GB2				
853	索引	-	品番	LDEd86T・D/37/65/19SV	LD Rd86T・D/37/65/19SV				
				LDEd86T・D/37/65/19SVR	LD Rd86T・D/37/65/19SVR				
				LDEd86T・N/37/66/19SV	LD Rd86T・N/37/66/19SV				
				LDEd86T・N/37/66/19SVR	LD Rd86T・N/37/66/19SVR				
				LDEd86T・W/37/64/19SV	LD Rd86T・W/37/64/19SV				
				LDEd86T・W/37/64/19SVR	LD Rd86T・W/37/64/19SVR				
				LDEd86T・WW/37/63/19SV	LD Rd86T・WW/37/63/19SV				
				LDEd86T・WW/37/63/19SVR	LD Rd86T・WW/37/63/19SVR				
				BL-108L-UKFSQ60-D2	BL-108L-UKFSQ60-D				
				BL-113WW-UKFSQ60-D2	BL-113WW-UKFSQ60-D				
				BL-115W-UKFSQ60-D2	BL-115W-UKFSQ60-D				
				BL-120N-UKFSQ60-D2	BL-120N-UKFSQ60-D				
833-834	索引	-	品番	BL-77L-UKFSQ60-D2	BL-77L-UKFSQ60-D				
				BL-80WW-UKFSQ60-D2	BL-80WW-UKFSQ60-D				
				BL-82W-UKFSQ60-D2	BL-82W-UKFSQ60-D				
				BL-85N-UKFSQ60-D2	BL-85N-UKFSQ60-D				
				BL-67L-UKFSQ60-D2	BL-67L-UKFSQ60-D				
				BL-70WW-UKFSQ60-D2	BL-70WW-UKFSQ60-D				
				BL-71W-UKFSQ60-D2	BL-71W-UKFSQ60-D				
				BL-74N-UKFSQ60-D2	BL-74N-UKFSQ60-D				
				BL-46L-UKFSQ60-D2	BL-46L-UKFSQ60-D				
				BL-48WW-UKFSQ60-D2	BL-48WW-UKFSQ60-D				
				BL-49W-UKFSQ60-D2	BL-49W-UKFSQ60-D				
				BL-51N-UKFSQ60-D2	BL-51N-UKFSQ60-D				
				BL-72L-UKFSQ45-D2	BL-72L-UKFSQ45-D				
				BL-74WW-UKFSQ45-D2	BL-74WW-UKFSQ45-D				
				BL-76W-UKFSQ45-D2	BL-76W-UKFSQ45-D				
				BL-80N-UKFSQ45-D2	BL-80N-UKFSQ45-D				
				BL-50L-UKFSQ45-D2	BL-50L-UKFSQ45-D				
				BL-53WW-UKFSQ45-D2	BL-53WW-UKFSQ45-D				
				BL-54W-UKFSQ45-D2	BL-54W-UKFSQ45-D				
				BL-56N-UKFSQ45-D2	BL-56N-UKFSQ45-D				
				BL-42L-UKFSQ45-D2	BL-42L-UKFSQ45-D				
				BL-46WW-UKFSQ45-D2	BL-46WW-UKFSQ45-D				
				BL-47W-UKFSQ45-D2	BL-47W-UKFSQ45-D				
				BL-49N-UKFSQ45-D2	BL-49N-UKFSQ45-D				
				BL-39L-UKFSQ35-D2	BL-39L-UKFSQ35-D				
				BL-40WW-UKFSQ35-D2	BL-40WW-UKFSQ35-D				
				BL-41W-UKFSQ35-D2	BL-41W-UKFSQ35-D				
				BL-43N-UKFSQ35-D2	BL-43N-UKFSQ35-D				
				BL-29L-UKFSQ35-D2	BL-29L-UKFSQ35-D				
				BL-30WW-UKFSQ35-D2	BL-30WW-UKFSQ35-D				
				BL-31W-UKFSQ35-D2	BL-31W-UKFSQ35-D				
				BL-32N-UKFSQ35-D2	BL-32N-UKFSQ35-D				
				197	LED非常灯 直付型	-	品番	EL-LH-HK4150B	EL-LH-HK41500B
				809	直管LEDランプ	-	表題	E26口金	G13口金