扇風機 製品スペック表

扇風機 製品スペック表								
使用モーター		DCモーター リモコン式リビング扇 リモコン式リビング リモコン式リビング扇(人感セ)						
品名	リモコン式リビング扇				リモコン式リビング扇(人感センサー首振りDCモーター式			
ин то	ノロンエリーンフタ	3(DOC) 1()	クト収納 小型)	コンパクト収納	風量無段階)			
刑平	케 <i>포</i>		LFDC-251H	LFDC-301H	LFDJ-301H	LED 001	LED 000	1 ED 200
型番	LFD-304H	LFD-304L	LFDC-251K	LFDC-301K	LFDJ-301K	LFD-301	LFD-302	LFD-303
		8						
操作パネル				cia cia	COSTAN COSTAN			Teggen
羽根サイズ	7枚(30cm)	7枚(30cm)	25cm		30cm		30cm	
風量調整	連続(12段)リズム(3段)快眠(3段) 4段階		無段階(12段階)		無段階	6段階	無断階	無断階
弱(m³/h)						+		
風 中(m³/h) 量 強(m³/h)				最大48	最大47	最大41	最大41	最大47
最大消費電力 (50Hz/60Hz)	20W	16W	22W	25W	28W	22W	25W	28W
自動首振り	〇(左右)		0	0	〇(人感も可)	〇(左右)	〇(左右)	〇(上下左右)
モード切替	微風・そよ風・連続・リズム・快眠	リズム・微風・弱・中・・強	-	_	連続・リス゛ム・おやすみ・超微 風	連続・リス゛ム・おやすみ	連続・リス゛ム・おやす み・超微風	連続・リズム・おやす み・超微風
チャイルドロック	×		-	_	0	_	0	-
切タイマー	0.5、1、2、4時間	1、2、4時間	1、2、4、6時間	1、2、4、6時間	1、2、4、6時間	0.5、1、2、4時間	0.5、1、2、4時間	0.5、1、2、4時間
入タイマー	×	2、4、6時間	(同時使用できず)	(同時使用でき ず)	(同時使用できず)	_	2、4、6、8時間	2、4、6、8時間
省エネ	×		_		0	_	_	_
外形寸法(幅*奥行*高さ)	365*365*910~1100	365*365*680~860	300*300*710	350*350*870	350*345*830~1030	350*345*825~1025	350*345*830~1030	350*345*830~1030
質量(約kg)	4.2	2.9	2.7	3.3	4.2	3.9	4.1	5
リモコン	(E-1) (1) (1) (2) (3) (3) (4) (5) (7) (8) (7) (8) (7) (8) (7)	(SOC) (LOC) (NO.C) (NO.C) (NO.C) (NO.C)	電話 電力 電話 電話 電話 電話 電話 で 電話 で 電話 で 電話 で 電話	Electric fan	BL ME (1) (2) (2) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	BSD (==+) (g) (=+) (g) (==+) ((BIS OHYAMA	(RESOLVAMA)
店頭売価								

DCモーター							
 リモコン式リビング扇 	 リモコン式リビング扇 	 リモコン式リビング扇 	ドンキSB	リビング扇			
EFB-32DHR10-W/A EFB-32DHR20-W/A		EFB-32DHR30-W/A	EFB-32DHR10-DNK	EFB-31-W/A			
Our other was		© ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕		No control			
	30cm						
6段階	無具	设階	6段階	3段階(弱・中・強)			
(50Hz/60Hz同じ) 2、8、19 27、32、41	最大47	最大47	(50Hz/60Hz同じ) 2、8、19 27、32、41	23 / 21 27 / 25 32 / 30			
22W	26W	28W	22W	36W / 40W			
〇(左右)	〇(左右)	〇(上下左右)	〇(左右)	〇(90度)			
連続・リス゛ム・おやすみ	連続・リス゛ム・おやす み・超微風	連続・リス゛ム・おやす み・超微風	連続・リス゛ム・おやすみ	-			
_	0	0	_	_			
0.5、1、2、4時間	、2、4時間 0.5、1、2、4時間 0.5、1、2、4時間 0.5、1、		0.5、1、2、4時間	最長2時間			
- 2、4、6、8時間		2、4、6、8時間	_	_			
_			_	_			
350*345*825~1025	350*345*825~1025 350*345*830~1030 350		350*345*830~1030	360*350*690~870			
4 4.1		4.7	4	3			
ISBU E+1 GO ON THE PERSON OF	(Sor) (S	(b) (A) (E=9) (V) (O) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C		なし			
	 						

後継:LFD-301

後継:LFD-302

後継:LFD-303

ACモーター				DCモーター			
リビング扇	リモコン式リビング扇	ハイリビング扇			ーター		502 7
EFB-32-W/A	EFB-32R-W/A	EFB-32HR-W/A	EFA-31-W/T EFA-Y31-W/T	EFA-32-W/T EFA-Y32-W/T	EFA-32R-W/T EFA-Y32R-W/T	EFA-32HR-W/T EFA-32YHR-W/T	EFA-D32R-W/T EFA-YD32R-W/T
9			13.33				
0000	***	## 12 P			30cm		
30cm				· I			
3段階(弱・中・強)				6段階			
23 / 21	23 / 21 27 / 25	23 / 21	23 / 21	23 / 21	23 / 21	23 / 21	- (50Hz/60Hz同じ)
27 / 25 32 / 30	32 / 30	27 / 25 32 / 30	27 / 25 32 / 30	27 / 25 32 / 30	27 / 25 32 / 30		微弱、14、17 27、35、49
37W / 41W	37W / 41W	37W / 41W	36W / 40W	37W / 41W	37W / 41W	37W / 41W	20W / 22W
○(90度)	○(90度)	○(90度)	○(90度)	○(90度)	○(90度)	○(90度)	〇(90度)
_	連続・リス゛ム・おやすみ	連続・リス゛ム・おやすみ	_	_	連続・リス゛ム・おやすみ	連続・リス゛ム・おやすみ	連続・リス゛ム・おやすみ
_	_	_	_	_	_	_	
最長2時間	0.5、1、2、4時間	0.5、1、2、4時間	最長2時間	最長2時間	0.5、1、2、4時間	0.5、1、2、4時間	0.5、1、2、4時間
_	_	_	_	_	_	_	_
_	-	_		_	_	_	_
360*351*690~865	360*351*690~865	360*351*920~1110	360*350*690~870	360*351*690~865	345*350*860~1040	360*351*920~1110	345*350*860~1040
3	3	4	3.0	3	4	4	4
なし	10 Je (1) 10 Je (2) 10 Je	10 H () () () () () () () () () () () () ()	なし	なし	(a) (3) (5) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4		(a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c
	エード押麸 についっ						

モード切替 について 連続・・・風量変わらない リズム・・・設定した風量を基準に風が強くなったり弱くなったりする おやすみ・・・設定した風量を基準に、30分毎に風量が1段階ずつ弱くなる ※切タイマー、おやすみタイマーとは違うので、最終的には一番弱い風量で動き続ける